










複合装置

外 観	露 出 型	埋込型内器	露出防雨型	埋込防雨型 内 器	増設音響装置 (露出型)	増設音響装置 (露出防雨型)
	 BG7021 型式番号 鑑認非第13~20号 標準価格 29,800円 税別 タテ300×ヨコ140× 奥行115	 BG70221 型式番号 鑑認非第13~20号 標準価格 25,800円 税別 タテ300×ヨコ140× 奥行67(壁面より) 適合ボックス:DS49150 スイッチボックス5コ用 (カバーなし)	 BG7033 型式番号 鑑認非第13~19号 標準価格 36,000円 税別 タテ300×ヨコ140× 奥行115	 BG70341 型式番号 鑑認非第13~19号 標準価格 32,000円 税別 タテ300×ヨコ140× 奥行67(壁面より) 適合ボックス:DS49150 スイッチボックス5コ用 (カバーなし)	 BG7502 型式番号 鑑認非第13~20号 標準価格 15,000円 税別 タテ300×ヨコ140× 奥行60	 BG7532 型式番号 鑑認非第13~19号 標準価格 20,900円 税別 タテ300×ヨコ140× 奥行60
品 種	BG7021 露出型	BG70221 埋込型内器	BG7033 露出防雨型	BG70341 埋込防雨型内器	BG7502 増設音響装置 (露出型)	BG7532 増設音響装置 (露出防雨型)
常 用 電 源	AC100V 50/60Hz(P1-P2) 消費電力 警戒時最大6.5VA 警報時最大8.5VA(8VA) ()内は増設音響装置					
非 常 電 源	DC6V 0.29Ah ニッケルカドミウム蓄電池 品番: BG9905 充電方式: トリクル充電(充電電流: 9mA) 型式: P-03RM/F5G15 または型式: 5N290AA2/3-S					
回 路 電 圧	DC6V					
音 響 装 置	サイレン音 90dB以上 スピーカ外形 57 DC6V 250mA					
表 示 灯	ランプ定格 DC5V 37mA(BG9906)					
起 動 装 置	押釦 接点容量 DC30V 3A					
連 動 接 点	連動端子K(+) K(-)					
移 報 接 点	無電圧端子Fx、Fy接点容量(DC30V 3A)					
使用周囲温度	-10 ~ +40					
質 量	1.6kg	950g	1.6kg	950g	1.5kg	1.5kg
主 要 部 品 材 質	庫: 鋼板t0.8・函: 鋼板t0.8 埋込型内器・埋込防雨型内器: 5コ用スイッチボックス使用 メラミン焼付塗装 標準色名: クリームホワイト 日塗工番号: B22-87C マンセル記号: 2.5Y8.7/1.5(参考値)					
	起動押釦カバー ABS樹脂 色彩: レッド マンセル6R4/13)					
	表示グローブ 合成樹脂(自消性) 色彩: レッド					
そ の 他	1. 配線数は単独使用の場合、電源用2本。複数使用の場合、電源用2本・連動用2本の計4本。 2. 連動用配線は消防庁規格に基づく耐熱保護を施すこと。 防雨型タイプの商品はスモロノAP塗装、亜鉛メッキ鋼板。					
設 置 基 準	<div>1. 取り付け台数 各階に設置 どの部分からでも水平距離25m以下に1台設置。 (ただし歩行距離は50m以下に1台)</div> <div></div> <div>2. 設置場所 人の目に触れやすい場所。 操作がしやすい場所。 保守点検がしやすい場所。 注 防雨型の商品の設置は、 雨線内以外に設置すると故障の原因となります ので、ご注意ください。</div> <div></div>					


注 ランプや蓄電池を交換する場合は、正しい部品を使用してください。

旧埋込ボックスS型に、新複合装置埋込型内器が取り付けできるプレートも準備。

埋込ボックスS型(BG7701K・生産中止品)に取り付けられている複合装置埋込型を、新埋込型内器(BG70181・現行品)に交換する時に使用します。




● **BG79201**
標準価格 **3,000円** 税別
非常警報設備複合装置
埋込ボックスS型用取付プレート



旧埋込ボックスS型に複合装置埋込型内器(BG70221)を取り付けた状態です。

互換性



新埋込型内器
(BG70221)


現行品

旧商品


取付可

取付不可

取付時取付プレートが必要



新ボックス
(5コ用スイッチボックスカバーなし)
(弊社品番: DS49150)



旧ボックス
埋込ボックスS型
(BG7701K・BG7701)

既設のBG70121、BG70141、BG70141KおよびBG70161を新複合装置埋込型内器(BG70221)に取り替える場合、取付プレートが必要です。

旧商品と現行品との互換性表

●: 接続可能 ×: 接続不可

品 番	認定番号	型式番号	互換性
BG7001	6E-001	MH-001	×
BG7002	"	MH-002	×
BG7001K	8E-001	MH-003	×
BG7002K	"	"	×
BG7011	9E-002	MH-004	×
BG70121	"	"	×
BG7011Q	"	"	×
BG7013	81E-001	MH-005	●
BG70141	"	"	●
BG7013K	81E-001-1	MH-007	●
BG70141K	"	"	●
BG7015	88E-002-1	MH-008-1	●
BG70161	"	"	●
BG7031	88EW-003-1	MH-009-1	●
BG7017	92E-001	MH-010	●
BG70181	"	"	●
BG7032	92EW-001	MH-011	●
BG70321	"	"	●

注 他社製品との接続は不可。