

差動式分布型感知器(確認灯付) 空気管

差動式スポット型感知器(試験口付)・試験器



1種:BV4340
2種:BV4350
3種:BV4360
タテ140×ヨコ94×奥行55

種類	品番	国家検定 型式番号	標準価格 税別
1種	BV4340	感第11~14号	12,000円
2種	BV4350	感第11~15号	12,000円
3種	BV4360	感第11~16号	12,000円


空気管(メッセンジャーワイヤー付)
100m巻 BV9542
標準価格 18,200円 税別

空気管(白色)100m巻
BV9543
標準価格 10,700円 税別

空気管付属品セットもあります。
BV9544
標準価格 1,600円 税別
(スリープ5本、貫通キャップ(30)・10個
ステップル400本のセット)



2種:BV4221
感第60~33号
標準価格 4,700円 税別
直径93×高さ55



試験器
1口用 BV9551
標準価格 3,000円 税別
2口用 BV9552
標準価格 3,500円 税別
3口用 BV9553
標準価格 4,300円 税別
4口用 BV9554
標準価格 4,900円 税別
タテ115×ヨコ70×奥行5(壁面より)

外観

種別	1種	2種	3種
取り付け面の高さ	15m未満	10m未満	

定格	電圧・電流	DC24V 100mA
	使用温度範囲	-10 ~ +50
	作動方式	空気管式
	質量	約400g

空気管長	20m~100m	適合空気管:(2, t0.3)最大長20m
------	----------	-----------------------

主要部品材質	ボディ・カバー	ボディカバー: 自己消火性樹脂 ホワイトアイボリー	主な部材 ボディ・ベース: 変性PPO樹脂 ホワイト
	端子	空気管端子:銅管(外径3内径2.1)	端子:黄銅 すずめつき
	感熱板	—	感熱板:亜鉛鉄板 メラミン焼付塗装
	その他	—	ダイヤフラム:りん青銅板 接点:PGS合金 確認灯:発光ダイオード (乳白、点灯時赤)

主要部品材質	空気管(白色)	材質	銅管 外径 2.0 内径 1.4 ビニール被覆: 塩化ビニル 白:マンセル5Y9/0.5	主な部材 ボディ・ベース: 変性PPO樹脂 ホワイト
		材質	亜鉛めっき鉄線 外径 1.6 ビニール被覆: 塩化ビニル 黒ライン 白:マンセル5Y9/0.5	
		質量	約4kg	
		質量	銅管付 メラミン焼付塗装 白:マンセルN9.5	
その他	空気管付属品セット(別売)	材質	1.3kg	空気管(白色)100m巻BV9543をご利用ください。 試験器は差動式分布型感知器用の試験器具マニュアル BV99005 をご利用ください。 適合ボックス: (埋込の場合) 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス (いずれも取付けピッチ83.5mm) (露出の場合) 露出スイッチボックス 取付けピッチ83.5mm
		長さ	100m	
		外径	2.0	
		内径	1.4	

その他	空気管付属品セット(別売)	材質	銅管	(付属品) スリープ:銅管(外径3、t0.35、長さ35) 絶縁チューブ:内径3.5、長さ50 ヘッド・ベースセット品です。 なおベースは他の感知器と互換性 がありません。
		数量	5本	
		材質	キャップ:ABS樹脂 ばね:ステンレス鋼板	
		数量	10個	
		材質	ステンレス鋼線 白メラミン焼付塗装	
		数量	400本	