

一般型熱感知器

定格・仕様

(寸法単位:mm)

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

外観	 ヘッド:BV42208K ベース:BVK4000				 ヘッド:BV40108K ベース:BVK4000	露出タイプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>品番</th><th>国家検定型式番号</th><th>標準価格(税抜)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特種60 ヘッド</td><td>BV40108K</td><td>感第44~16~4号</td><td>2,900円</td></tr> <tr> <td>特種70 ヘッド</td><td>BV40118K</td><td>感第44~15~3号</td><td>2,900円</td></tr> <tr> <td>1種70 ヘッド</td><td>BV41218K</td><td>感第48~28~5号</td><td>2,100円</td></tr> <tr> <td>1種80 ヘッド</td><td>BV41228K</td><td>感第48~27~7号</td><td>2,100円</td></tr> <tr> <td>感知器ベースコネクタ付</td><td>BVK4000</td><td></td><td>650円</td></tr> <tr> <td>感知器ベースコネクタなし</td><td>BVK4010</td><td></td><td>600円</td></tr> </tbody> </table> 埋込タイプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>品番</th><th>国家検定型式番号</th><th>標準価格(税抜)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特種60 ヘッド</td><td>BV401087</td><td>感第44~16~3号</td><td>2,900円</td></tr> <tr> <td>特種70 ヘッド</td><td>BV401187</td><td>感第44~15~2号</td><td>2,900円</td></tr> <tr> <td>1種70 ヘッド</td><td>BV412187</td><td>感第48~28~4号</td><td>2,100円</td></tr> <tr> <td>1種80 ヘッド</td><td>BV412287</td><td>感第48~27~4号</td><td>2,100円</td></tr> <tr> <td>感知器ベース埋込型コネクタ付</td><td>BVK4007</td><td></td><td>2,650円</td></tr> <tr> <td>感知器ベース埋込型コネクタなし</td><td>BVK4017</td><td></td><td>2,600円</td></tr> </tbody> </table>	種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)	特種60 ヘッド	BV40108K	感第44~16~4号	2,900円	特種70 ヘッド	BV40118K	感第44~15~3号	2,900円	1種70 ヘッド	BV41218K	感第48~28~5号	2,100円	1種80 ヘッド	BV41228K	感第48~27~7号	2,100円	感知器ベースコネクタ付	BVK4000		650円	感知器ベースコネクタなし	BVK4010		600円	種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)	特種60 ヘッド	BV401087	感第44~16~3号	2,900円	特種70 ヘッド	BV401187	感第44~15~2号	2,900円	1種70 ヘッド	BV412187	感第48~28~4号	2,100円	1種80 ヘッド	BV412287	感第48~27~4号	2,100円	感知器ベース埋込型コネクタ付	BVK4007		2,650円	感知器ベース埋込型コネクタなし	BVK4017		2,600円
種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)																																																											
特種60 ヘッド	BV40108K	感第44~16~4号	2,900円																																																											
特種70 ヘッド	BV40118K	感第44~15~3号	2,900円																																																											
1種70 ヘッド	BV41218K	感第48~28~5号	2,100円																																																											
1種80 ヘッド	BV41228K	感第48~27~7号	2,100円																																																											
感知器ベースコネクタ付	BVK4000		650円																																																											
感知器ベースコネクタなし	BVK4010		600円																																																											
種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)																																																											
特種60 ヘッド	BV401087	感第44~16~3号	2,900円																																																											
特種70 ヘッド	BV401187	感第44~15~2号	2,900円																																																											
1種70 ヘッド	BV412187	感第48~28~4号	2,100円																																																											
1種80 ヘッド	BV412287	感第48~27~4号	2,100円																																																											
感知器ベース埋込型コネクタ付	BVK4007		2,650円																																																											
感知器ベース埋込型コネクタなし	BVK4017		2,600円																																																											
種類 2種 2種ヘッド BV42208K 感第60~21号 3,300円 感知器ベースコネクタ付 BVK4000 650円 感知器ベースコネクタなし BVK4010 600円					特種 70m ² 70m ²																																																									
警戒面積(高さ)	4m未満	耐火建築物 その他の 35m ²	70m ² 40m ² 35m ²	60m ² 30m ² 30m ²																																																										
定格	8m未満	耐火建築物 その他の 25m ²	25m ²	15m ²																																																										
電圧・電流		DC30V 100mA	DC24V 100mA(埋込タイプ) DC30V 70mA)																																																											
使用温度範囲		-10 ~ +50	60 ヘッド:-10 ~ +40 70 ヘッド:-10 ~ +50 80 ヘッド:-10 ~ +60																																																											
寸法		直径102×高さ44.5(ベース含む)	露出:直径102×高さ56(ベース含む) 埋込:直径129×高さ31(ベース含む)																																																											
質量(ヘッド)		100g	70g(埋込タイプ) 80g)																																																											
接続数		制限なし	制限なし																																																											
主要部品材質	ヘッド	ボディ 变性ポリカーボネート 色彩:グレー(マンセルN8) 端子 クリップ端子:ステンレス鋼板 クリップばね:りん青銅板すずめつき	変性ABS樹脂(埋込タイプ) ユリア 色彩:グレー(マンセルN8)																																																											
	感熱素子・感熱板	ガラス板 ダイヤフラム:ステンレス鋼板 接点:PGS合金	アルミ板、アルマイト処理 サーモスタット:バイメタル 接点:PGS合金 キャップ:アルミ板、アルマイト処理 ケース:グラスファイバー入りフェノールプロテクタ埋込型鋼板(t06)																																																											
	確認灯		白色発光ダイオード(点灯時赤色)																																																											
	ベース	ボディ ABS樹脂 变性ABS樹脂(埋込型) 色彩:グレー(マンセルN8) 端子 黄銅板すずめつき 取付金具 埋込型:鋼板																																																												
	適合ボックス		埋込ベース BVK4007、BVK4017、BVK4027、BVK4037 JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス " コンクリートボックス 専用塗代カバー BV9520KC 別売 X 取り付けピッチ 66.7mm)																																																											

注 ③線式ベースで出火室表示システムに対応します。適合ベースについてはP.114をご参照ください。

定温式スポット型感知器(防水型 X 高温度型 X 耐酸・耐アルカリ型防水型)

外観	 BV4131K BV40406K				 BV4141K BV4144K																														
	定温式防水型/3線式(確認灯付) <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>品番</th><th>国家検定型式番号</th><th>標準価格(税抜)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特種60</td><td>BV4030K</td><td>感第1~55号</td><td>3,600円</td></tr> <tr> <td>1種70</td><td>BV4131K</td><td>感第1~56号</td><td>2,700円</td></tr> <tr> <td>特種60(3線式)</td><td>BV40406K</td><td>感第2~6号</td><td>3,600円</td></tr> <tr> <td>1種70(3線式)</td><td>BV41476K</td><td>感第1~54号</td><td>2,700円</td></tr> </tbody> </table> 定温式耐酸・耐アルカリ型防水型確認灯付/耐アルカリ型 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>品番</th><th>国家検定型式番号</th><th>標準価格(税抜)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1種70 耐酸・耐アルカリ型防水型</td><td>BV4001</td><td>感第10~27号</td><td>7,000円</td></tr> <tr> <td>1種70 耐アルカリ型(確認灯なし)</td><td>BV4172</td><td>感第49~13~1号</td><td>4,300円</td></tr> </tbody> </table>				種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)	特種60	BV4030K	感第1~55号	3,600円	1種70	BV4131K	感第1~56号	2,700円	特種60(3線式)	BV40406K	感第2~6号	3,600円	1種70(3線式)	BV41476K	感第1~54号	2,700円	種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)	1種70 耐酸・耐アルカリ型防水型	BV4001	感第10~27号	7,000円	1種70 耐アルカリ型(確認灯なし)	BV4172	感第49~13~1号
種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)																																
特種60	BV4030K	感第1~55号	3,600円																																
1種70	BV4131K	感第1~56号	2,700円																																
特種60(3線式)	BV40406K	感第2~6号	3,600円																																
1種70(3線式)	BV41476K	感第1~54号	2,700円																																
種類	品番	国家検定型式番号	標準価格(税抜)																																
1種70 耐酸・耐アルカリ型防水型	BV4001	感第10~27号	7,000円																																
1種70 耐アルカリ型(確認灯なし)	BV4172	感第49~13~1号	4,300円																																
警戒面積(高さ)	4m未満	耐火建築物 その他の 35m ²	70m ² 40m ² 30m ²	60m ² 30m ² 30m ²																															
8m未満	耐火建築物 その他の 25m ²			15m ²																															
タイプ	防水型/3線式		耐酸・耐アルカリ型防水型	耐アルカリ型	防水型/3線式/高温度型																														
電圧・電流	確認灯なし DC30V 300mA 確認灯付 DC30V 100mA		DC24V 70mA	DC30V 100mA	確認灯なし DC30V 300mA 確認灯付 DC30V 100mA																														
使用温度範囲	-10 ~ 公称作動温度より20 低い場所まで(公称作動温度:60 ~70 ~100 ~120 ~150)																																		
接続数	制限なし		2 当社受信機1回線当り35個接続可能	制限なし	制限なし																														
寸法	直径95×高さ42(プロテクタ含む)		直径95×高さ45	直径95×高さ45	直径95×高さ42(プロテクタ含む)																														
質量	防水型 70g 確認灯付 75g 確認灯付(3線式) 80g		110g	78g	防水型 70g 確認灯付 75g 確認灯付(3線式) 80g 高温度型 100g																														
主要部品材質	ボディ ABS樹脂 色彩:グレー(マンセルN8)		PET樹脂 色彩:ベージュ(マンセル2.5Y8.1/0.5)	ユリア、 色彩:グレー(マンセルN8)	防水型/確認灯付/確認灯付(3線式) ABS樹脂 色彩:グレー(マンセルN8) 高温度型:PET樹脂、色彩:乳白																														
確認灯	白色発光ダイオード(点灯時赤色)(確認灯付のみ)																																		

1 BV4172はプロテクタ付ではありません。また、耐酸性ではありませんので酸のある環境には取り付けられません。(プロテクタ付や耐酸性能が必要な場合は、BV4001を選定ください。)

2 定温式耐酸・耐アルカリ型防水型の接続数は、シングルP-1、シングルP-2シリーズ、フレキシブルP-1シリーズ以外の当社受信機については1回線当り50個接続可能です。