

## 熱サイバーセンサ

露出型		埋込型		防水型		露出型		埋込型		防水型		耐酸・耐アルカリ型 防水型	
	ヘッド:BV42921 ベース:BVK4000		ヘッド:BV42921 ベース:BVK4007		BV42922		ヘッド:BV40901K ベース:BVK4000		ヘッド:BV40901K ベース:BVK4007		BV41912K		BV41915K
●差動式スポット型													
●定温式スポット型													
●差動式スポット型防水型													
●差動式スポット型和風タイプ													

外観	種類	差動式			定温式									
		1種	2種	2種防水型	特種60°C	特種70°C	1種70°C	1種80°C	特種60°C 防水型	特種60°C (3線式)	1種70°C 防水型	1種70°C (3線式)	1種70°C 防水型	
		BV42911	BV42921 BV42921Y <sup>※1</sup>	BV42922	BV40901K	BV40911K	BV41911K	BV41921K	BV40902K	BV40903K	BV41912K	BV41913K	BV41915K	
警戒付面積(高さ)	4m未満	耐火建築物	90m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>					
	その他	50m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>		
	4m以上	耐火建築物	45m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>		
	8m未満	その他	30m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>		
電圧・電流	DC24V 100mA	DC24V 50mA	DC24V 100mA	DC24V 50mA	DC24V 100mA	DC24V 50mA								
監視時消費電流	15μA以下(DC24V印加25°Cにて)													
公称作動温度	—	60°C	70°C	80°C	60°C	70°C	—	—	—	—	—	—		
使用電圧範囲	DC15V~33V													
使用温度範囲	-10~50°C	-10~40°C	-10~50°C	-10~60°C	-10~40°C	-10~50°C								
接続受信機・接続数	右ページの「接続互換性」をご覧ください。*													
質量(ヘッド)	54g	59g	54g	59g	62g	59g	62g	110g						
主要部品材質	本体	PC-ABS樹脂 色:グレー(マンセルN8)											PBT樹脂 色彩:ベージュ	
	端子	ステンレス鋼板 りん青銅板すずめつき	—	ステンレス鋼板 りん青銅板すずめつき	—									
	リード線	—	UL耐熱電線	—	—	—	—	UL耐熱電線	—	—	—	—		
	感熱素子	サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング												
	確認灯	角型発行ダイオード(消灯時白色・点灯時赤色)												
	ボディ・端子カバー	ABS樹脂 色:グレー												
	端子板	黄銅板 すずめつき												
取付金具														
適合ベース	—	※2	—	—	※2	—	—	—	—	—	—	—		
適合ボックス	—	—	※3	—	—	—	—	※3	—	—	—	—		

※1 和風タイプ(BV42921Y)の適合ベースはBV4800Y(露出型)のみです。

※2 BVK4000、BVK4007、BVK4020、BVK4027、BVK4010、BVK4017、BVK4030

※3 JIS C 8340 八角アウトレットボックス、八角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、大型四角コンクリートボックス(いずれも取り付けピッチ66.7mm)左記ボックス用の蛍光灯カバー・丸孔カバー、JIS C 8340 丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)

一般型ヘッド				耐酸・耐アルカリ型防水型
BV42911				BV41915K
BV42921				BV41915K
BV42921Y <sup>※2</sup>				BV41915K

※BV42921Y(和風タイプ)の適合ベースは露出型(BV4800Y)のみです。

	感知器ベースは 122ページをご覧ください。		プロテクタ(BV9581)もご用意しています。 詳しくは107ページをご覧ください。
--	---------------------------	--	---