

# スマートセンサ小型埋込型感知器シリーズ

定格・仕様

(寸法単位:mm)

## 光電式スポット型感知器

外 観		<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>品番</th><th>国家検定 型式番号</th><th>希望小売価格 税抜</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2種ヘッド</td><td>BVC45418</td><td>感第6~41号</td><td>22,900円</td></tr> <tr> <td>3種ヘッド</td><td>BVC45518</td><td>感第6~42号</td><td>20,900円</td></tr> <tr> <td>ベース</td><td>BVK45071</td><td></td><td>2,450円</td></tr> <tr> <td></td><td>BVK45271</td><td></td><td>2,550円</td></tr> <tr> <td></td><td>BVC9521</td><td></td><td>200円</td></tr> <tr> <td></td><td>BVC9522</td><td></td><td>200円</td></tr> </tbody> </table>				種類	品番	国家検定 型式番号	希望小売価格 税抜	2種ヘッド	BVC45418	感第6~41号	22,900円	3種ヘッド	BVC45518	感第6~42号	20,900円	ベース	BVK45071		2,450円		BVK45271		2,550円		BVC9521		200円		BVC9522		200円																																																																						
種類	品番	国家検定 型式番号	希望小売価格 税抜																																																																																																				
2種ヘッド	BVC45418	感第6~41号	22,900円																																																																																																				
3種ヘッド	BVC45518	感第6~42号	20,900円																																																																																																				
ベース	BVK45071		2,450円																																																																																																				
	BVK45271		2,550円																																																																																																				
	BVC9521		200円																																																																																																				
	BVC9522		200円																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>2種</th><th>3種</th><th></th></tr> <tr> <td></td><td>BVC45418</td><td>BVC45518</td><td></td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(取 り 警 戒 面 積 場 所)</td><td>4m未満</td><td>150m<sup>2</sup></td><td>50m<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td></td><td>4m以上15m未満</td><td>75m<sup>2</sup></td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>4m以上20m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>廊下・通路...歩行距離</td><td>30m</td><td>20m</td></tr> <tr> <td></td><td>階段・傾斜路...垂直距離</td><td>15m</td><td>10m</td></tr> <tr> <td>定 格</td><td>電圧・電流</td><td>DC24V 100mA</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>監視時消費電流</td><td>約30μA</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>使用電圧範囲</td><td>DC15V~30V</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>使用温度範囲</td><td>-10 ~ +50</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>接続受信機・接続数</td><td>当社シンプルP-2、シンプルP-1、フレキシブルP-1受信機1回線当たり20個接続可能</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>質量</td><td>ヘッド50g、ベース約55g(BVK45071)約60g(BVK45271)プレート6g(BVC9521)10g(BVC9522)</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">主要部品材質</td><td>ボディ</td><td>変性ポリカーボネート 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)</td><td></td></tr> <tr> <td>端子</td><td>黄銅板すりめつき</td><td></td></tr> <tr> <td>種別銘板</td><td>ポリエスチルフィルム 種別表示の色彩については112ページの「種別表示について」をご覧ください。</td><td></td></tr> <tr> <td>その他</td><td>光源:赤外発光ダイオード 防虫網:ステンレス鋼板(0.5孔)</td><td></td></tr> <tr> <td>確認灯</td><td>白色発光ダイオード(点灯時赤色)</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="6">ベース</td><td>ボディ</td><td>変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)</td><td></td></tr> <tr> <td>絶縁カバー</td><td>ポリプロピレン</td><td></td></tr> <tr> <td>端子板</td><td>黄銅板すりめつき</td><td></td></tr> <tr> <td>接触ばね</td><td>りん青銅板すりめつき</td><td></td></tr> <tr> <td>端子ねじ</td><td>黄銅すりめつき</td><td></td></tr> <tr> <td>はさみ金具</td><td>鋼板 亜鉛めっきクロメート処理</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">ア イ ト</td><td>ボディ</td><td>変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)</td><td></td></tr> <tr> <td>その他</td><td>BVC9521(80mm):中空天井取付用 BVC9522(95mm):ボックス取付用</td><td></td></tr> <tr> <td>適合ベース</td><td></td><td>BVK45071、BVK45271</td><td></td></tr> <tr> <td>適合ボックス</td><td>JIS C-8340 大型四角アウトレットボックス "コンクリートボックス"</td><td>中型四角アウトレットボックス "コンクリートボックス"</td><td>八角アウトレットボックス "コンクリートボックス"</td><td>左記ボックス用の丸孔カバー (塗装付き及び平)</td></tr> </tbody></table>	種類	2種	3種			BVC45418	BVC45518		(取 り 警 戒 面 積 場 所)	4m未満	150m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>		4m以上15m未満	75m <sup>2</sup>	—		4m以上20m未満	—	—		廊下・通路...歩行距離	30m	20m		階段・傾斜路...垂直距離	15m	10m	定 格	電圧・電流	DC24V 100mA			監視時消費電流	約30μA			使用電圧範囲	DC15V~30V			使用温度範囲	-10 ~ +50			接続受信機・接続数	当社シンプルP-2、シンプルP-1、フレキシブルP-1受信機1回線当たり20個接続可能			質量	ヘッド50g、ベース約55g(BVK45071)約60g(BVK45271)プレート6g(BVC9521)10g(BVC9522)		主要部品材質	ボディ	変性ポリカーボネート 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)		端子	黄銅板すりめつき		種別銘板	ポリエスチルフィルム 種別表示の色彩については112ページの「種別表示について」をご覧ください。		その他	光源:赤外発光ダイオード 防虫網:ステンレス鋼板(0.5孔)		確認灯	白色発光ダイオード(点灯時赤色)		ベース	ボディ	変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)		絶縁カバー	ポリプロピレン		端子板	黄銅板すりめつき		接触ばね	りん青銅板すりめつき		端子ねじ	黄銅すりめつき		はさみ金具	鋼板 亜鉛めっきクロメート処理		ア イ ト	ボディ	変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)		その他	BVC9521(80mm):中空天井取付用 BVC9522(95mm):ボックス取付用		適合ベース		BVK45071、BVK45271		適合ボックス	JIS C-8340 大型四角アウトレットボックス "コンクリートボックス"	中型四角アウトレットボックス "コンクリートボックス"	八角アウトレットボックス "コンクリートボックス"	左記ボックス用の丸孔カバー (塗装付き及び平)
種類	2種	3種																																																																																																					
	BVC45418	BVC45518																																																																																																					
(取 り 警 戒 面 積 場 所)	4m未満	150m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>																																																																																																				
	4m以上15m未満	75m <sup>2</sup>	—																																																																																																				
	4m以上20m未満	—	—																																																																																																				
	廊下・通路...歩行距離	30m	20m																																																																																																				
	階段・傾斜路...垂直距離	15m	10m																																																																																																				
定 格	電圧・電流	DC24V 100mA																																																																																																					
	監視時消費電流	約30μA																																																																																																					
	使用電圧範囲	DC15V~30V																																																																																																					
	使用温度範囲	-10 ~ +50																																																																																																					
	接続受信機・接続数	当社シンプルP-2、シンプルP-1、フレキシブルP-1受信機1回線当たり20個接続可能																																																																																																					
	質量	ヘッド50g、ベース約55g(BVK45071)約60g(BVK45271)プレート6g(BVC9521)10g(BVC9522)																																																																																																					
主要部品材質	ボディ	変性ポリカーボネート 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)																																																																																																					
	端子	黄銅板すりめつき																																																																																																					
	種別銘板	ポリエスチルフィルム 種別表示の色彩については112ページの「種別表示について」をご覧ください。																																																																																																					
	その他	光源:赤外発光ダイオード 防虫網:ステンレス鋼板(0.5孔)																																																																																																					
	確認灯	白色発光ダイオード(点灯時赤色)																																																																																																					
ベース	ボディ	変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)																																																																																																					
	絶縁カバー	ポリプロピレン																																																																																																					
	端子板	黄銅板すりめつき																																																																																																					
	接触ばね	りん青銅板すりめつき																																																																																																					
	端子ねじ	黄銅すりめつき																																																																																																					
	はさみ金具	鋼板 亜鉛めっきクロメート処理																																																																																																					
ア イ ト	ボディ	変性ABS樹脂 色彩:ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1)																																																																																																					
	その他	BVC9521(80mm):中空天井取付用 BVC9522(95mm):ボックス取付用																																																																																																					
適合ベース		BVK45071、BVK45271																																																																																																					
適合ボックス	JIS C-8340 大型四角アウトレットボックス "コンクリートボックス"	中型四角アウトレットボックス "コンクリートボックス"	八角アウトレットボックス "コンクリートボックス"	左記ボックス用の丸孔カバー (塗装付き及び平)																																																																																																			
光電式スポット型ヘッド BVC45418 BVC45518	連結式ベース(スマートセンサタイプ) 2線式 BVK45071	感知器埋込プレート 中空天井取付用 BVC9521(80mm)																																																																																																					
BVC9521使用の場合 BVC9522使用の場合																																																																																																							

