

効果的な節電ができる LED電球に、 光色のラインアップが 拡充！

パナソニックのLED電球は品種が充実。さまざまな場所で、あかりの魅力を高めながら節電していただけます。電球形蛍光灯・ハイビーム電球・バラストレス水銀灯からの置き換えにおすすめのLED電球に加え、E26口金の広配光タイプ・E17口金の下方向タイプは電球色・昼光色に温白色・昼白色を追加、光色のラインアップも充実。省エネと新たな価値をご提案いたします。

5年保証

パナソニックのLED電球は安心の5年間保証

VOICE

LED電球にしてよかったの声、続々です！



佐賀県

ホテルニューオータニ佐賀 様

ご導入

計 660 個 ●LDR5L-M-E11/D

LED電球の採用で空調の効きがアップ

ホテルニューオータニ佐賀様は、皇族や国内外の要人が宿泊される格式あるホテルです。その中で「鶴の間」は同ホテル最大の宴会場で、2018年8月にリニューアルが完成。照明は、以前のハロゲン電球に代えて当社LED電球ハロゲン電球タイプを採用いただきました。取替えに際しては、短期間の工事に合わせて既存の器具をそのまま使用。安定化ユニットとの組合せで調光に対応しています。宴会場はすでに各種パーティや披露宴、会議、ディナーショーなどで使用されており、LED電球は「以前より明るくなった」「空調の効きがよくなった」と好評。現在はその他の宴会場や客室へのご採用も検討いただいています。



大分県

レンブラントホテル大分 様

ご導入

計 950 個

- LDC5L-E17/C/D/W
- LDA6L-G-E17/K50/D/S/W

多目的の宴会場はLED電球で省エネを

レンブラントホテル大分様は、2018年9月に宴会場「二豊の間」の全面リニューアルが完成。大分市内で最大級の広さと天井高を誇るこの宴会場は、3分割が可能で結婚式やショーのほか会議や展示会など、毎日のように利用が続いています。このたびのリニューアルに際しLED電球への取替えを検討。演出のための調光、省エネ性などを吟味され、当社製を採用いただきました。完成後はLED電球が常にスマートな演出を実現。同ホテル様は、その後も、レストラン・小宴会場などでのLED電球化をすすめられています。

大阪府

スイスホテル南海大阪 様

ご導入

計 1,732 個

- LDA5L-E17/C/D/W
- LDA6L-G-E17/K50/D/S/W
- LDR16L-W/D/W
- LDR5L-M-E11/D

上質な空間はそのままに、大幅な節電を実現

スイスホテル南海大阪様は、大阪で最も活気あふれる難波に位置し、日本の風流とスイスのホスピタリティーで世界中のゲストをおもてなしされています。関西国際空港と鉄道で直結する南海なんば駅の真上という好立地でまさに大阪ミナミを代表するホテルです。1200名様収容の大宴会場「浪華」では、格調高いシャンデリア3基が上質な空間を演出。今回パナソニックの調光性能を高く評価いただき、LEDのシャンデリア電球タイプをご採用。照明効果を大切にしながらも、大幅な節電と電球交換作業の省力化を両立できたこと大変ご満足いただいています。



北海道

札幌東急REIホテル 様

ご導入

計 682 個

●LDA6L-G-E17/K50/D/S/W

●LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2

北海道

札幌エクセルホテル東急 様

ご導入

計 120 個

●LDA6L-G-E17/K50/D/S/W

安全性向上をめざしLED電球を採用

東急ホテルズ様は、国内外で約50のホテルを展開。常に安全性を重視され、2017年と2018年に、直営の札幌東急REIホテル様と札幌エクセルホテル東急様の宴会場でLED化を実施されました。白熱電球を寿命の長いLED電球に変えることで、ランプ交換時の事故を防ぐ狙いがあります。また、細やかでスムーズな調光を大切にされるため、当社の多種多様なランプの調光性能を事前に試験し、最適の物をセレクトされました。現在は客室のLED化も進めておられます。

照明で札幌の街を演出

札幌東急REIホテル様は、地下鉄すすきの駅から徒歩1分。観光やビジネスの拠点に最適です。都会的な雰囲気のある宴会場は、天井できらめく金色のメッシュカーテンと、ガス灯をイメージした照明が札幌やすすきのの街を連想させます。

LEDの調光で多彩に演出

自然豊かな中島公園に隣接する札幌エクセルホテル東急様は、ゆとりある空間で深くつろぎを提供しておられます。ベージュ基調のモダンな宴会場では、LEDの調光で、利用目的に合わせて多彩にご利用いただけます。



▲札幌東急REIホテル様



▼札幌エクセルホテル東急様



先進のあかり、続々発売中！

[広配光タイプ] **E26口金**

2019年2月21日発売

E26口金広配光タイプに
温白色と昼白色が新登場。

New!

- 1 温白色と昼白色を新たにラインアップ
- 2 40形相当※1と60形相当※1の明るさ
- 3 屋外器具※2、密閉型器具対応



40形相当※1	
温白色相当 LDA4WW-G/E/W	昼白色相当 LDA4N-G/E/W
60形相当※1	
温白色相当 LDA7WW-G/E/W	昼白色相当 LDA7N-G/E/W

[下方向タイプ] **E17口金**

2019年2月21日発売

E17口金下方向タイプに
温白色と昼白色が新登場。

New!

- 1 温白色と昼白色を新たにラインアップ
- 2 小形電球40形相当※1と60形相当※1の明るさ
- 3 屋外器具※2、密閉型器具、断熱材施工器具※3対応



小形電球 40形相当※1	
温白色相当 LDA4WW-H-E17/E/S/W/2	昼白色相当 LDA4N-H-E17/E/S/W/2
小形電球 60形相当※1	
温白色相当 LDA7WW-H-E17/E/S/W/2	昼白色相当 LDA7N-H-E17/E/S/W/2

[T形タイプ] **E26口金 E17口金**

電球形蛍光灯(D形)からの
置き換えにおすすめのT形タイプ。

- 1 電球形蛍光灯の器具に適合するサイズで、器具搭載時の明るさを確保※4
- 2 3光色のラインアップ&高い演色性 Ra84
- 3 屋外器具※2、密閉型器具、断熱材施工器具※3対応



60形相当※1 (810 lm)		
電球色相当 LDT6L-G/S/T6 A	昼白色相当 LDT6N-G/S/T6 A	昼光色相当 LDT6D-G/S/T6 A
60形相当※1 (1070 lm)		
電球色相当 LDT8L-G/S/T6 A	昼白色相当 LDT8N-G/S/T6 A	昼光色相当 LDT8D-G/S/T6 A
小形電球 60形相当※1		
電球色相当 LDT6L-G-E17/S/T6	昼白色相当 LDT6N-G-E17/S/T6	昼光色相当 LDT6D-G-E17/S/T6

[ハイビーム電球タイプ] **E26口金**

看板照明、スポットライトなどの
ハイビーム電球からの置き換えに※5

- 1 75～150形相当※6まで豊富なラインアップ。調光器対応タイプもご用意
- 2 防雨構造で屋外利用可能※7



ハイビーム電球75形相当※6	
電球色相当 LDR4L-W/HB7	昼白色相当 LDR4N-W/HB7
ハイビーム電球100形相当※6	
電球色相当 LDR7L-W/HB10	昼白色相当 LDR7N-W/HB10
ハイビーム電球150形相当※6	
電球色相当 LDR11L-W/HB15	昼白色相当 LDR11N-W/HB15
ハイビーム電球100形相当※6調光器対応	
電球色相当 LDR9L-W/D/HB10	

[広配光タイプ] **E17口金**

お求めやすい
E17口金広配光タイプ。

- 1 小形電球40形相当※1と60形相当※1の明るさ
- 2 電球色相当、昼光色相当の2光色
- 3 屋外器具※2、密閉型器具、断熱材施工器具※3対応



小形電球 40形相当※1	
電球色相当 LDA4L-G-E17/E/S/W	昼光色相当 LDA4D-G-E17/E/S/W
小形電球 60形相当※1	
電球色相当 LDA7L-G-E17/E/S/W	昼光色相当 LDA7D-G-E17/E/S/W

[バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ] **E26口金**

工事現場や看板照明の安定器不要の
バラストレス水銀灯からの置き換えに※5

- 1 バラストレス水銀灯リフレクタ形160形相当の明るさを実現
- 2 防雨構造で屋外利用可能※8



バラストレス水銀灯リフレクタ形160形相当※8
昼白色相当 LDR13N-H/BL16

※1 日本工業規格JIS C 8158「一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)」に準じた明るさの目安。

※2 以下の条件を満たす場合、屋外での使用が可能です。・下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用する。・ランプの周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)・屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)で使用する。・(雷などの高電圧による短寿命の原因)

※3 建物の防音および省エネルギー対策のため、断熱材を天井に敷きつめる場合があり、器具内の温度が高くなる環境下でも施工可能な照明器具。(一社)日本照明工業規格(JIL5002)に適合するものをいい、断熱材による器具加熱を考慮した温度設計がなされている。

※4 ダウンライト器具搭載時の器具光束は、LDT6L-G/S/T6 A、LDT6N-G/S/T6 A、LDT6D-G/S/T6 A、LDT6L-G/S/T6 A、LDT6N-G/S/T6 A、LDT6D-G/S/T6 Aが60形相当、LDT8L-G/S/T6 A、LDT8N-G/S/T6 A、LDT8D-G/S/T6 A、LDT8L-G/S/T6 A、LDT8N-G/S/T6 A、LDT8D-G/S/T6 Aが100形相当、LDT6L-G-E17/S/T6 A、LDT6N-G-E17/S/T6 A、LDT6D-G-E17/S/T6 Aが小形電球60形相当。

電球形蛍光灯EFD25形ランプ(100形)からLED電球T形タイプ60形相当(1070 lm)に置き換えた場合、横・斜め取付けダウンライト以外ではEFD25形ランプに比べて全光束が低いため適正な明るさが得られない場合があります。

※5 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により、使用できない場合があります。断熱材施工器具(SB、SGI、SG形)には使用できません。 ※6 当社ハイビーム電球との比較。

※7 屋外や水滴のかかる環境では、防雨型のハイビーム電球用器具で、点灯時に器具やランプに直射日光があたらない場所で使用してください。

※8 屋外や水滴のかかる環境では、防雨型のバラストレス水銀灯160形(リフレクタ形)用器具で、点灯時に器具やランプに直射日光があたらない場所で使用してください。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 ライティング事業部

2019年4月1日よりエコソリューションズ社は、ライフソリューションズ社へ名称変更します。

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 ☎(06)6908-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2019 本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このチラシの記載内容は2019年3月現在のものです。

LLCT1K054 201903-6.2XK