

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XL374CBU

光源

LED4000_85_7460 x1 7460.0 lm

管理番号

K0128355 (*) DB1

BZ分類

BZ5/8.5/BZ4

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良
中
否

0.81
0.77
0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.96m

1.93m

2

2.6

2.56

2.5

3.19

3.15

3

3.83

3.78

0.6	56	44	36	31	55	44	36	31	53	43	36	31	51	41	35	31	29
0.8	67	55	47	41	65	54	47	41	62	53	46	41	60	52	45	41	39
1.0	73	63	55	49	72	62	54	49	69	60	54	48	66	59	53	48	46
1.25	79	70	62	57	78	69	62	56	75	67	61	56	72	65	60	56	53
1.5	84	75	68	62	82	74	67	62	79	72	66	62	76	70	65	61	59
2.0	89	82	76	71	88	81	75	71	85	79	74	70	82	77	73	69	67
2.5	93	87	82	77	91	86	81	77	88	84	79	76	86	82	78	75	72
3.0	96	90	85	81	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76
4.0	99	94	91	87	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	86	84	81
5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	92	89	88	85
7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	92	89
10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

