

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN5 1 1 5 1 S

光源

LED2700_70_325 ×1 325.0 lm

管理番号

K0152720 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1 / 0.7 / BZ2 / 3.5 / BZ3

器具効率

100 %

上方光束

11 %

下方光束

89 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

Z C M

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.59 H m

0.59 H m

0.6	69	60	55	51	68	59	54	50	65	58	53	50	62	56	52	49	47
0.8	77	69	63	59	75	68	62	58	72	65	61	57	69	63	59	56	54
1.0	82	74	69	65	80	73	68	64	76	70	66	63	73	68	64	61	58
1.25	86	79	74	70	84	78	73	69	80	75	71	68	76	72	69	66	63
1.5	89	83	78	74	87	81	77	73	83	78	74	71	79	75	72	69	66
2.0	93	88	83	80	91	86	82	79	86	82	79	76	82	79	76	74	70
2.5	95	91	87	84	93	89	85	83	89	85	82	80	84	82	79	77	73
3.0	97	93	90	87	95	91	88	85	90	87	85	82	86	84	81	80	75
4.0	99	96	93	91	97	94	91	89	92	90	88	86	88	86	84	83	78
5.0	100	98	95	93	98	96	93	91	93	91	90	88	89	87	86	85	79
7.0	102	100	98	96	100	98	96	94	95	93	92	91	91	89	88	87	82
10.0	103	102	100	99	101	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	83

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 1.0 m²

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

