

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS62811S+NTS90201

光源

LED4000_70_855 x1 855.0 lm

管理番号

K0156488 (1) DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

102 %

上方光束

0 %

下方光束

102 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m

0.25H_m

0.25H_m

0.6	102	100	98	97	102	100	98	97	101	99	98	97	101	99	98	97	96
0.8	104	102	100	99	104	101	100	99	103	101	100	99	102	100	99	98	98
1.0	105	103	102	100	105	103	101	100	103	102	101	100	103	101	100	99	99
1.25	106	104	103	102	105	104	102	101	104	103	102	101	103	102	101	100	99
1.5	107	105	104	103	106	104	103	102	105	103	102	101	103	102	101	100	100
2.0	108	106	105	104	107	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100
2.5	108	107	106	105	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	101
3.0	109	107	106	106	108	107	106	105	106	105	104	104	104	104	103	103	101
4.0	109	108	107	107	108	108	107	106	106	106	105	105	105	104	104	103	101
5.0	109	109	108	107	108	108	108	107	107	106	106	105	105	105	104	104	103
7.0	110	109	109	108	109	108	108	107	107	106	106	106	105	104	104	104	101
10.0	110	110	109	109	109	109	108	108	107	107	106	106	105	105	104	104	101

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5