屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS71244S+NTS90101
光源	LED2700_85_665 x1　　665.0 lm
管理番号	K0161313(0)DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	99 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.81	0.6		59	47	40	34	58	47	39	34	55	45	39	34	53	44	38	34	32
	中 0.77	0.8		70	59	51	46	68	58	51	46	65	57	50	46	63	55	50	45	43
	否 0.68	1.0		76	67	60	54	75	66	59	54	72	64	58	54	69	63	57	53	51
下方投影面積	cm^2	1.25		82	74	67	62	81	73	66	62	78	71	65	61	75	69	64	60	58
		1.5		86	78	72	67	85	77	72	67	82	75	70	66	79	74	69	66	63
等価発光面積	cm^2	2.0		91	85	80	75	90	84	79	75	87	82	77	74	84	80	76	73	70
		2.5		95	89	84	80	93	88	84	80	90	86	82	79	87	84	81	78	75
		3.0		97	92	88	84	95	91	87	83	92	89	85	82	90	86	84	81	78
		4.0		100	96	92	89	98	94	91	88	95	92	90	87	93	90	88	86	83
		5.0		101	98	95	92	100	97	94	92	97	94	92	90	94	92	90	89	86
		7.0		103	101	98	96	102	99	97	96	99	97	95	94	96	95	93	92	89
		10.0		105	103	101	100	103	102	100	99	101	99	98	97	98	97	96	95	92

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.91Hm	1.22Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



809.1
309.4

パナソニック株式会社