




道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NYR10017

光源

LED5000_80_4500 ×1



管理番号

K0163638 (3)DB 1

—— $\alpha = 5.0^\circ$
 - - - - $\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.153	0.167
0.4H	0.253	0.320
0.6H	0.302	0.433
0.8H	0.327	0.496
1.0H	0.343	0.526
1.2H	0.355	0.542
1.4H	0.362	0.552
1.6H	0.368	0.559
1.8H	0.372	0.564
2.0H	0.375	0.568
2.2H	0.378	0.571
2.4H	0.379	0.573
2.6H	0.381	0.575
2.8H	0.382	0.576
3.0H	0.383	0.578
3.2H	0.384	0.579
3.4H	0.385	0.580
3.6H	0.385	0.580




歩道側



車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名)	NYR10017	光源	LED5000_80_4500 ×1
管理番号	K0163638 (3) DB 1		




最大光度 I_{max} 586.5 cd

直下光度 I_o 442.3 cd



等照度曲線

品番(品名)	NYR10017	全光束	4500 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_80_4500 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0163638 (3) DB 1	最大照度	98.3 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202