屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51708Y
光源	LLD6300V x1　　1270.0 lm
管理番号	K0166015(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	72 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.63	cm²	cm²
中	0.6		
否	0.56		

取付高さ Hm	器具間隔最大限 横方向(A)	器具間隔最大限 縦方向(B)
	1.25Hm	1.25Hm

室指数	照明率(X0.01)																ZCM
0.6	41	32	27	23	40	32	26	23	38	31	26	23	37	30	26	22	21
0.8	48	40	34	30	47	39	34	30	45	38	33	30	43	37	33	30	28
1.0	53	45	40	35	52	45	39	35	50	43	39	35	48	42	38	35	33
1.25	57	50	45	41	56	49	45	41	54	48	44	40	52	47	43	40	38
1.5	60	54	49	45	59	53	48	45	57	52	47	44	54	50	47	44	42
2.0	64	59	54	51	63	58	54	50	61	56	53	50	58	55	52	49	47
2.5	66	62	58	55	65	61	58	54	63	60	56	54	61	58	55	53	51
3.0	68	64	61	58	67	63	60	57	65	62	59	57	63	60	58	56	54
4.0	70	67	64	62	69	66	64	61	67	65	63	61	65	63	61	60	58
5.0	72	69	67	65	71	68	66	64	69	67	65	63	67	65	63	62	60
7.0	73	71	70	68	72	71	69	67	70	69	67	66	69	67	66	65	63
10.0	75	73	72	71	74	72	71	70	72	71	70	69	70	69	68	67	65

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



247.9
247.8

パナソニック株式会社