

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS72231W+NTS90201

光源

LED4000_85_1740 x1 1740.0 lm

管理番号

K0166620 (*) DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.77

中

0.72

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.83Hm

0.83Hm

0.6

84

77

73

71

83

77

73

71

82

76

73

71

80

76

73

70

0.8

90

85

81

78

89

84

81

78

88

83

80

78

86

83

80

78

1.0

94

89

86

83

93

89

85

83

91

88

85

83

90

87

84

82

1.25

97

93

90

87

96

92

89

87

94

91

89

87

93

90

88

86

1.5

99

95

92

90

98

95

92

90

96

93

91

89

94

92

90

89

2.0

101

98

96

94

100

98

95

94

99

96

94

93

97

95

93

92

2.5

103

100

98

96

102

100

98

96

100

98

96

95

98

96

95

94

3.0

104

102

100

98

103

101

99

98

101

99

98

96

99

98

96

95

4.0

105

103

102

101

104

102

101

100

102

101

99

98

100

99

98

97

5.0

106

104

103

102

105

103

102

101

103

102

101

100

101

100

99

98

7.0

107

106

105

104

105

105

104

103

103

103

102

101

101

100

100

97

10.0

107

106

106

105

106

105

105

104

104

103

103

103

102

102

101

101

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X

10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5