

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NTS72234B+NTS90151

光源

LED2700_85_1310 x1 1310.0 lm

管理番号

K0166620 (*) DJ 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.77

中

0.72

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.83Hm

0.83Hm

0.6	84	77	73	71	83	77	73	71	82	76	73	71	80	76	73	70	69
0.8	90	85	81	78	89	84	81	78	88	83	80	78	86	83	80	78	76
1.0	94	89	86	83	93	89	85	83	91	88	85	83	90	87	84	82	81
1.25	97	93	90	87	96	92	89	87	94	91	89	87	93	90	88	86	85
1.5	99	95	92	90	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	89	87
2.0	101	98	96	94	100	98	95	94	99	96	94	93	97	95	93	92	90
2.5	103	100	98	96	102	100	98	96	100	98	96	95	98	96	95	94	92
3.0	104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	96	99	98	96	95	93
4.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	95
5.0	106	104	103	102	105	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	96
7.0	107	106	105	104	107	105	104	103	105	103	102	101	101	100	100	99	97
10.0	107	106	106	105	107	106	105	104	107	106	105	104	105	104	103	102	101

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

