屋内照明器具特性

品番（品名）	XND9940FS
光源	LED5000_80_17885 x1　　17885.0 lm
管理番号	K0164055(0)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.72 中 0.68 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.96Hm	0.97Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	78	71	67	63	78	71	66	63	76	70	66	63	75	69	66	63	62			
0.8	86	80	75	72	85	79	75	72	83	78	75	72	82	77	74	71	70			
1.0	91	85	81	78	90	84	81	78	88	83	80	77	86	82	79	77	76			
1.25	94	89	86	83	93	89	85	83	91	87	84	82	90	86	84	82	80			
1.5	97	92	89	86	96	92	88	86	94	90	87	85	92	89	87	85	83			
2.0	100	96	93	91	99	95	93	90	96	94	91	89	95	92	90	89	87			
2.5	101	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89			
3.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91			
4.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93			
5.0	105	103	102	100	104	102	101	100	102	100	99	98	100	98	98	97	94			
7.0	106	105	104	102	105	104	103	102	103	102	101	100	100	100	99	98	96			
10.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	97			





パナソニック株式会社