

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGD1422N

光源

LED5000_70_440 ×1 440.0 l m

管理番号

K0151663 (0) DB 1

BZ分類

BZ1 / 0.7 / BZ2

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.46 H m

0.46 H m

0.6

72

63

57

53

71

62

57

53

62

62

62

76

70

65

62

75

69

65

62

0.8

80

72

66

62

79

71

66

62

76

70

65

62

75

69

65

62

60

1.0

85

78

72

68

84

77

72

68

81

76

71

68

79

74

71

67

66

1.25

89

83

78

74

88

82

78

74

86

81

77

73

84

79

76

73

71

1.5

92

87

82

79

91

86

82

78

89

84

81

78

87

83

80

77

75

2.0

96

92

88

85

95

91

87

84

93

89

86

83

90

87

85

82

80

2.5

99

95

91

88

97

94

91

88

95

92

89

87

93

90

88

86

84

3.0

100

97

94

91

99

96

93

91

97

94

92

90

94

92

90

88

86

4.0

102

99

97

95

101

98

96

94

99

97

95

93

96

95

93

92

89

5.0

103

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

95

98

96

95

94

91

7.0

105

103

102

100

103

102

101

99

101

100

99

98

99

98

97

96

93

10.0

106

105

103

102

104

103

102

101

102

101

100

100

99

99

98

95

配光曲線

ランプ光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

H=6</