

# 屋内照明器具特性

|         |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 品番 (品名) | XND5 5 7 1 S L               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光源      | LED3000_80_5450 x1 5450.0 lm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理番号    | K0160723 ( 0 ) DB 1          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B Z 分類  | BZ2 / 0.7 / BZ1              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |             |         |      |                  |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |      |      |    |    |     |     |
|--------|-------------|---------|------|------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|----|----|-----|-----|
| 器具効率   | 100 %       | 天井      | 80 % |                  |     |     | 70 % |      |     |     | 50 % |      |     |     | 30 % |      |    |    | 0 % |     |
|        |             |         | 壁    | 70               | 50  | 30  | 10   | 70   | 50  | 30  | 10   | 70   | 50  | 30  | 10   | 70   | 50 | 30 | 10  | 0 % |
| 上方光束   | 0 %         | 反射率     | 床    | 10 %             |     |     |      | 10 % |     |     |      | 10 % |     |     |      | 10 % |    |    |     | 0 % |
| 下方光束   | 100 %       |         | 室指数  | 照明率 ( X0.01) ZCM |     |     |      |      |     |     |      |      |     |     |      |      |    |    |     |     |
| 保守率    | 良<br>中<br>否 | 0.76    | 0.6  | 70               | 61  | 55  | 51   | 69   | 61  | 55  | 51   | 67   | 60  | 55  | 51   | 66   | 59 | 54 | 51  | 49  |
|        |             | 0.72    | 0.8  | 80               | 72  | 67  | 63   | 79   | 72  | 67  | 63   | 77   | 71  | 66  | 62   | 75   | 70 | 65 | 62  | 61  |
|        |             | 0.64    | 1.0  | 86               | 79  | 74  | 70   | 85   | 79  | 74  | 70   | 83   | 77  | 73  | 70   | 81   | 76 | 73 | 70  | 68  |
|        |             |         | 1.25 | 91               | 85  | 80  | 77   | 90   | 84  | 80  | 77   | 88   | 83  | 79  | 76   | 86   | 82 | 78 | 76  | 74  |
| 下方投影面積 |             |         | 1.5  | 94               | 89  | 84  | 81   | 93   | 88  | 84  | 81   | 91   | 86  | 83  | 80   | 88   | 85 | 82 | 80  | 78  |
| 等価発光面積 |             |         | 2.0  | 98               | 93  | 90  | 87   | 96   | 93  | 89  | 87   | 94   | 91  | 88  | 86   | 92   | 89 | 87 | 85  | 83  |
| 取付高さ   | 器具間隔最大限     |         | 2.5  | 100              | 96  | 93  | 91   | 99   | 95  | 93  | 90   | 96   | 94  | 91  | 89   | 94   | 92 | 90 | 88  | 86  |
|        | 横方向 (A)     | 縦方向 (B) | 3.0  | 101              | 98  | 96  | 93   | 100  | 97  | 95  | 93   | 98   | 96  | 93  | 92   | 96   | 94 | 92 | 91  | 88  |
| Hm     | 1.32 Hm     | 1.32 Hm | 4.0  | 103              | 101 | 99  | 97   | 102  | 100 | 98  | 96   | 100  | 98  | 96  | 95   | 98   | 96 | 95 | 93  | 91  |
|        |             |         | 5.0  | 104              | 102 | 101 | 99   | 103  | 101 | 100 | 98   | 101  | 99  | 98  | 97   | 99   | 97 | 96 | 95  | 93  |
|        |             |         | 7.0  | 105              | 104 | 103 | 101  | 104  | 103 | 102 | 101  | 102  | 101 | 100 | 99   | 100  | 99 | 98 | 97  | 95  |
|        |             |         | 10.0 | 106              | 105 | 104 | 103  | 105  | 104 | 103 | 102  | 103  | 102 | 101 | 101  | 100  | 99 | 99 | 96  | 96  |

