

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G D 9 4 0 4

光源

L L D 2 0 2 0 L C E 1 × 1 4 6 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 5 5 4 1 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

9 8 %

上方光束

0 %

下方光束

9 8 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 4 9 H m

0.6	75	68	63	60	74	68	63	60	73	67	63	60	72	66	62	59	58
0.8	83	76	72	68	82	76	71	68	80	75	71	68	78	74	70	68	66
1.0	87	81	77	74	86	81	77	74	84	80	76	73	83	79	76	73	72
1.25	91	86	82	79	90	85	82	79	88	84	81	78	86	83	80	78	76
1.5	94	89	85	83	93	88	85	82	91	87	84	82	89	86	83	81	79
2.0	97	93	90	88	96	92	90	87	94	91	88	86	92	89	87	86	84
2.5	99	96	93	91	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86
3.0	100	97	95	93	99	96	94	92	97	95	93	91	95	93	92	90	88
4.0	102	99	98	96	100	99	97	95	98	97	95	94	96	95	94	93	90
5.0	102	101	99	98	101	100	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	92
7.0	104	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	98	98	97	97	96	94
10.0	104	103	103	102	103	102	102	101	101	100	99	99	98	98	98	97	95

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

