

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGD9404

光源

LLD3020MLCB1 ×1

715.0 lm

管理番号

K0175540 (0) DR1

BZ分類

BZ1

器具効率

95 %

上方光束

0 %

下方光束

95 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.49Hm

0.6

73

66

61

58

72

66

61

58

71

65

61

0.8

80

74

70

66

80

74

69

66

78

73

69

1.0

85

79

75

72

84

79

75

72

82

77

74

1.25

89

84

80

77

88

83

79

77

86

82

79

1.5

91

87

83

80

90

86

83

80

88

85

82

2.0

94

91

88

85

93

90

87

85

91

88

86

2.5

96

93

90

88

95

92

90

88

93

91

89

3.0

97

95

92

90

96

94

92

90

94

92

90

4.0

99

97

95

93

98

96

94

93

96

94

92

5.0

100

98

97

95

99

97

96

94

93

96

94

7.0

101

99

98

97

100

98

97

96

95

95

94

10.0

101

101

100

99

100

100

99

98

98

98

97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

lx X H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

A

B

A

B

8m

6

4

2

0

2

4

6

8