

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGS3010N

光源

LED5000\_70\_705 x1 705.0 lm

管理番号

K0157662 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ4/8.5/BZ3

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 ) ZCM

保守率

良 0.67  
中 0.63  
否 0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

1.24Hm

1.23Hm

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0.6  | 59  | 48  | 40  | 35  | 58  | 47  | 40  | 35  | 56  | 46  | 40 | 35 | 54 | 45 | 39 | 35 | 33 |
| 0.8  | 70  | 59  | 52  | 46  | 68  | 58  | 51  | 46  | 66  | 57  | 51 | 46 | 63 | 56 | 50 | 46 | 44 |
| 1.0  | 77  | 67  | 60  | 54  | 75  | 66  | 59  | 54  | 72  | 64  | 58 | 54 | 70 | 63 | 58 | 53 | 51 |
| 1.25 | 83  | 74  | 67  | 62  | 81  | 73  | 67  | 62  | 78  | 71  | 66 | 61 | 76 | 70 | 65 | 61 | 59 |
| 1.5  | 87  | 79  | 73  | 68  | 85  | 78  | 72  | 67  | 82  | 76  | 71 | 67 | 79 | 74 | 70 | 66 | 64 |
| 2.0  | 92  | 86  | 80  | 76  | 90  | 84  | 80  | 76  | 88  | 83  | 78 | 75 | 85 | 81 | 77 | 74 | 72 |
| 2.5  | 95  | 90  | 85  | 81  | 94  | 89  | 85  | 81  | 91  | 87  | 83 | 80 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 |
| 3.0  | 97  | 93  | 89  | 85  | 96  | 92  | 88  | 85  | 93  | 90  | 86 | 84 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| 4.0  | 100 | 97  | 93  | 90  | 99  | 95  | 92  | 90  | 96  | 93  | 91 | 88 | 94 | 91 | 89 | 87 | 84 |
| 5.0  | 102 | 99  | 96  | 94  | 100 | 98  | 95  | 93  | 98  | 95  | 93 | 91 | 95 | 93 | 92 | 90 | 87 |
| 7.0  | 104 | 101 | 99  | 98  | 102 | 100 | 98  | 97  | 100 | 98  | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 |
| 10.0 | 105 | 103 | 102 | 101 | 104 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 |

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)  
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

