

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGS3020V

光源

LED3500_70_715 ×1 715.0 lm

管理番号

K0161680 (0) DR1

BZ分類

BZ1/1.1/BZ2/8.5/BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (×0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.45Hm

0.45Hm

0.6

73

64

59

55

72

64

58

55

70

63

58

55

68

62

0.8

80

72

67

63

79

72

67

63

77

71

66

63

75

70

1.0

85

78

73

69

84

77

73

69

82

76

72

69

80

75

1.25

90

83

78

75

88

82

78

75

86

81

77

74

84

80

1.5

93

87

83

79

91

86

82

79

89

85

81

78

87

83

2.0

96

92

88

85

95

91

87

84

93

89

86

84

91

88

2.5

99

95

92

89

97

94

91

88

95

92

90

87

93

90

3.0

100

97

94

92

99

96

93

91

97

94

92

90

94

92

4.0

102

100

97

95

101

99

96

95

99

97

95

93

96

95

5.0

103

101

99

98

102

100

98

97

100

98

97

95

98

96

7.0

105

103

102

100

103

102

101

99

101

100

99

98

99

98

10.0

106

105

103

102

104

103

102

102

101

100

100

99

99

98

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

H=6

H=7

H=8

H=9

H=10

H=11

H=12