屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9000
光源	LLD2020CU1 x1　　468.0 lm
管理番号	K0179103(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	98 %	反射率	天井
上方光束	0 %		壁
下方光束	98 %		床
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.35Hm	0.35Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	81	75	71	68	80	74	71	68	79	74	70	68	78	73	70	68	67			
0.8	87	81	77	74	86	80	77	74	84	80	76	74	83	79	76	74	72			
1.0	90	85	81	78	89	84	81	78	88	83	80	78	86	82	80	77	76			
1.25	93	89	85	82	92	88	85	82	90	87	84	82	89	86	83	81	80			
1.5	95	91	88	85	94	90	87	85	92	89	86	84	91	88	86	84	82			
2.0	98	94	92	89	97	94	91	89	95	92	90	88	93	91	89	87	85			
2.5	100	97	94	92	99	96	93	92	96	94	92	91	94	93	91	90	88			
3.0	101	98	96	94	100	97	95	93	97	96	94	92	96	94	92	91	89			
4.0	102	100	98	97	101	99	97	96	99	97	96	95	97	96	94	93	91			
5.0	103	101	100	98	102	100	99	98	100	98	97	96	98	97	96	95	92			
7.0	104	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	94			
10.0	105	104	103	102	104	103	102	101	101	101	100	99	99	99	98	98	95			

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



3946.7
3946.7

パナソニック株式会社