屋内照明器具特性

品番（品名）	FYY22750
光源	LED5000_85_990 x1　　990.0 lm
管理番号	K0166072(0)DB1
BZ分類	BZ6/1.4/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	52	39	30	24	51	38	30	24	48	37	29	24	46	36	29	24	22
	中 0.81	0.8	62	49	41	34	61	49	40	34	58	47	40	34	55	46	39	34	32
	否 0.77	1.0	69	57	49	42	68	56	48	42	64	55	47	42	61	53	47	41	39
下方投影面積	cm^2	1.25	76	65	57	50	74	64	56	50	71	62	55	50	68	60	54	49	47
等価発光面積	cm^2	1.5	81	71	63	57	79	70	62	57	75	68	61	56	72	66	60	55	53
		2.0	87	79	72	66	85	78	71	66	82	75	70	65	79	73	69	64	62
		2.5	91	84	78	73	89	83	77	72	86	80	76	71	83	78	74	71	68
		3.0	94	88	82	78	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	72
		4.0	97	92	88	84	96	91	87	84	93	89	85	82	90	87	84	81	78
		5.0	99	95	92	88	98	94	91	88	95	92	89	86	92	90	87	85	82
		7.0	102	99	96	94	101	98	95	93	98	95	93	91	95	93	91	90	87
		10.0	104	102	100	98	102	100	99	97	100	98	97	95	97	96	95	93	90

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	0 m	2.01 m
2	0	2.66
2.5	0	3.3
3	0	3.96





503.0
148.8

パナソニック株式会社