

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGS9004

光源

LLD3020LCB1 x1 795.0 lm

管理番号

K0179481 (0) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

88 %

上方光束

0 %

下方光束

88 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.41Hm

0.41Hm

0.6

74

68

65

62

73

68

65

62

72

67

64

62

71

67

64

62

71

67

64

62

71

67

64

61

0.8

79

74

71

68

78

73

70

68

77

73

70

68

75

72

69

68

66

66

66

66

66

66

66

66

1.0

82

78

74

72

81

77

74

72

79

76

73

71

78

75

73

71

70

70

70

70

70

70

70

70

1.25

84

81

78

76

84

80

77

75

82

79

77

75

80

78

76

74

73

73

73

73

73

73

73

73

1.5

86

83

80

78

85

82

80

78

84

81

79

77

82

80

78

76

75

75

75

75

75

75

75

75

2.0

88

86

83

81

87

85

83

81

86

84

82

80

84

82

80

84

82

81

79

78

78

78

78

78

2.5

90

87

85

84

89

87

85

83

87

85

84

82

85

84

82

85

84

82

81

79

79

79

79

79

3.0

91

89

87

85

90

88

86

85

88

86

85

84

86

85

84

86

85

84

83

81

81

81

81

81

4.0

92

90

89

87

91

89

88

87

89

88

87

89

88

86

85

87

86

85

84

82

82

82

82

82

5.0

92

91

90

89

91

90

89

88

89

88

89

88

88

87

88

87

86

85

83

83

83

83

83

83

7.0

93