屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9301
光源	LLD3020LCB1 x2　795.0 lm
管理番号	K0179474(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	83 %	反射率	天井 80 % / 70 % / 50 % / 30 % / 0 %
上方光束	0 %		壁 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 0 %
下方光束	83 %		床 10 % / 10 % / 10 % / 10 % / 0 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm^2		
等価発光面積	cm^2		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	70	65	61	59	69	64	61	59	68	64	61	59	67	63	61	59	58
0.8	74	70	67	65	74	70	67	65	72	69	66	64	71	68	66	64	63
1.0	77	73	70	68	77	73	70	68	75	72	70	68	74	71	69	68	66
1.25	80	76	74	72	79	76	73	71	78	75	73	71	76	74	72	71	69
1.5	82	78	76	74	81	78	76	74	79	77	75	73	78	76	74	73	71
2.0	84	81	79	77	83	80	79	77	81	79	78	76	80	78	77	76	74
2.5	85	83	81	79	84	82	80	79	82	81	79	78	81	79	78	77	76
3.0	86	84	82	81	85	83	82	80	83	82	81	79	82	80	79	78	77
4.0	87	85	84	83	86	85	83	82	84	83	82	81	83	82	81	80	78
5.0	87	86	85	84	86	85	84	84	85	84	83	82	83	82	82	81	79
7.0	88	87	86	86	87	86	86	85	85	85	84	84	84	83	83	82	80
10.0	89	88	87	87	88	87	87	86	86	85	85	85	84	84	83	83	81

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



2798.3
2798.3

パナソニック株式会社