

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD1124V

光源

LED3500_70_380 ×1 380.0 lm

管理番号

K0165506 (1) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.40Hm

0.40Hm

0.6

83

77

73

71

83

77

73

70

81

76

73

70

80

76

72

0.8

89

84

80

77

89

83

80

77

87

83

79

77

86

82

79

1.0

93

88

85

82

92

88

84

82

90

87

84

81

89

86

83

1.25

96

92

89

86

95

91

88

86

93

90

87

85

92

89

87

1.5

98

94

91

89

97

94

91

89

95

92

90

88

94

91

89

2.0

101

98

95

93

100

97

94

93

98

95

93

92

96

94

92

2.5

102

100

97

96

101

99

97

95

99

97

95

94

97

96

94

3.0

103

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

96

98

97

96

4.0

105

103

101

100

104

103

102

100

99

101

100

99

98

99

98

5.0

105

104

103

110

104

103

102

101

102

101

100

99

100

99

98

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

101

100

100

99

10.0

107

106

105

105

106

105

104

104

103

103

102

102

101

101

100

配光曲線
ランプ光束1000lm

180°

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

10

5

2.5

1.5

1

0.5

0.25

0.125

0.0625

0.03125

0.015625

0.0078125

0.00390625

0.001953125

0.0009765625

0.00048828125

0.000244140625

0.0001220703125

0.00006103515625

0.000030517578125

0.0000152587890625

0.00000762939453125