屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS3511V
光源	LED3500_70_660 x1　　660.0 lm
管理番号	K0166825(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	57	45	37	32	56	44	37	32	54	43	37	32	51	42	36	32	30			
0.8	67	56	48	42	66	55	48	42	63	54	47	42	61	52	46	42	40			
1.0	74	63	56	50	72	62	55	50	69	61	54	49	67	59	54	49	47			
1.25	80	70	63	58	78	69	63	57	75	68	62	57	73	66	61	56	54			
1.5	84	75	69	63	82	74	68	63	79	72	67	62	77	71	66	62	59			
2.0	90	82	77	72	88	81	76	71	85	79	75	70	82	77	73	70	67			
2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	72			
3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76			
4.0	99	95	91	87	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	86	84	82			
5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	92	89	88	85			
7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	92	89			
10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92			





パナソニック株式会社