屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX450TEVT
光源	LED3500_85_4700 x1　　4700.0 lm
管理番号	K0129806(2)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.02 m	2.2 m
2	2.67	2.79
2.5	3.32	3.39
3	3.97	4.01

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	51	40	33	28	48	39	33	28	26
0.8	65	53	44	39	63	52	44	38	60	50	43	38	57	49	42	38	35
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	66	57	50	45	63	55	49	45	42
1.25	77	67	59	53	75	66	58	53	72	64	57	52	69	62	56	51	49
1.5	81	72	65	59	79	71	64	58	76	68	62	57	73	66	61	57	54
2.0	87	79	72	67	85	78	72	66	82	75	70	65	78	73	68	64	62
2.5	91	84	78	73	89	82	77	72	85	80	75	71	82	77	73	70	67
3.0	93	87	82	77	91	86	81	76	88	83	79	75	85	81	77	74	71
4.0	97	92	87	83	95	90	86	82	91	88	84	81	88	85	82	79	76
5.0	99	94	91	87	97	93	90	86	94	90	87	85	91	88	85	83	80
7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	94	91	89	93	91	89	87	84
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	95	93	95	94	92	91	88

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニック株式会社