

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN9 2 9 0 0 K

光源

LDT6L - G / S / T6 ×1

810.0 lm

管理番号

K0172902 (0) DR1

BZ分類

BZ10 / 2.8 / BZ9 / 3.5 / BZ10 / 4.5 / BZ9

器具効率

20 %

上方光束

8 %

下方光束

12 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63
0.6
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

10.0

18

17

17

16

17

16

16

15

15

14

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

パナソニック株式会社

H=3.5