





道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYG1001W	光源	LED4000_85_3300 ×1
管理番号	K0172164 (1)DB 1		

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.130	0.132
0.4H	0.232	0.238
0.6H	0.308	0.316
0.8H	0.364	0.374
1.0H	0.401	0.413
1.2H	0.425	0.439
1.4H	0.442	0.457
1.6H	0.453	0.469
1.8H	0.461	0.477
2.0H	0.467	0.484
2.2H	0.471	0.488
2.4H	0.474	0.492
2.6H	0.477	0.494
2.8H	0.479	0.497
3.0H	0.480	0.498
3.2H	0.481	0.500
3.4H	0.482	0.501
3.6H	0.483	0.502



歩道側 ← → 車道側



正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG1001W	光源	LED4000_85_3300 ×1
管理番号	K0172164 (1) DB 1		



等照度曲線

品番(品名)	XYG1001W	全光束	3300 lm
		保守率	1.00
光源	LED4000_85_3300 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0172164 (1) DB 1	最大照度	69.3 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202