


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NS N0 7 0 6 8 W              |  |  |  |  |
| 光源       | LED9999_70_2140 ×1 2140.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0171872(0)DJ1 TF            |  |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 78.7 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 40.4 %             | 67.9 %              | 76.0 %              |
| 最大光度     | 4139<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 23.8               | 41.1                | 54.6                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 7 0 6 8 W


光源

LED9999\_70\_2140 x1

管理番号


K0171872(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm