

屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGB15107

光源

LLD3020MLCB1 x1

715.0 lm

管理番号

K0176243 (0) DR 1

BZ分類

BZ1

器具効率

59 %

上方光束

0 %

下方光束

59 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

Hm

0.47Hm

0.47Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

1000

2000cd

8m 6 4 2 0 2 4 6 8