屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15338
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0176316（0）DR 1
BZ分類	BZ1

器具効率	84 %
上方光束	0 %
下方光束	84 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率																	
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	70	65	62	59	69	65	61	59	68	64	61	59	67	63	61	59	58
0.8	75	70	67	65	74	70	67	65	73	69	67	65	72	69	66	64	63
1.0	78	74	71	69	77	73	71	69	76	73	70	68	75	72	70	68	67
1.25	81	77	74	72	80	76	74	72	78	75	73	71	77	75	73	71	70
1.5	82	79	77	75	81	79	76	74	80	77	75	74	78	76	75	73	72
2.0	84	82	80	78	84	81	79	78	82	80	78	77	80	79	77	76	75
2.5	86	84	82	80	85	83	81	80	83	81	80	79	82	80	79	78	76
3.0	87	85	83	82	86	84	82	81	84	83	81	80	82	81	80	79	77
4.0	88	86	85	84	87	85	84	83	85	84	83	82	83	82	82	81	79
5.0	88	87	86	85	87	86	85	84	86	85	84	83	84	83	82	82	80
7.0	89	88	87	86	88	87	86	86	86	86	85	84	85	84	83	83	81
10.0	90	89	88	88	89	88	87	87	87	86	86	85	85	85	84	84	82





パナソニック株式会社