屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10828
光源	LLD3020LCE1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0176304(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	79 %
上方光束	0 %
下方光束	79 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.40H m	0.40H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	67	63	60	58	67	62	60	58	66	62	59	58	65	61	59	57	57
0.8	72	68	65	63	71	68	65	63	70	67	65	63	69	66	64	63	62
1.0	75	71	69	67	74	71	68	67	73	70	68	66	72	69	67	66	65
1.25	77	74	72	70	76	73	71	69	75	73	71	69	74	72	70	69	68
1.5	78	76	74	72	78	75	73	72	76	74	72	71	75	73	72	71	69
2.0	80	78	76	75	80	77	76	74	78	76	75	74	77	75	74	73	72
2.5	81	80	78	77	81	79	77	76	79	78	76	75	78	76	75	75	73
3.0	82	81	79	78	81	80	79	77	80	79	77	76	78	77	76	76	74
4.0	83	82	81	80	82	81	80	79	81	80	79	78	79	78	78	77	75
5.0	84	83	82	81	83	82	81	80	81	80	80	79	80	79	78	78	76
7.0	84	83	83	82	83	83	82	81	82	81	81	80	80	80	79	79	77
10.0	85	84	84	83	84	83	83	82	82	82	81	81	80	80	80	79	77





2794.2
2794.2

パナソニック株式会社