

屋内照明器具特性

品番 (品名)

S P L 5 4 2 8

光源

L L D 5 0 1 0 L C C 1 × 4 1 0 9 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 0 3 9 9 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

2 %

下方光束

9 8 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 8 1 H m

0 . 8 1 H m

0 . 6

8 3

7 7

7 3

7 0

8 2

7 6

7 3

7 0

8 1

7 6

7 2

7 0

7 9

7 5

7 2

6 9

6 8

0 . 8

8 8

8 3

7 9

7 6

8 7

8 2

7 9

7 6

8 6

8 1

7 8

7 5

8 4

8 0

7 7

7 5

7 4

1 . 0

9 2

8 7

8 3

8 0

9 1

8 6

8 2

8 0

8 9

8 5

8 2

7 9

8 7

8 4

8 1

7 9

7 7

1 . 2 5

9 5

9 0

8 7

8 4

9 4

8 9

8 6

8 4

9 1

8 8

8 5

8 3

8 9

8 6

8 4

8 2

8 0

1 . 5

9 7

9 2

8 9

8 7

9 5

9 2

8 9

8 6

9 3

9 0

8 7

8 5

9 1

8 8

8 6

8 4

8 2

2 . 0

9 9

9 6

9 3

9 0

9 8

9 5

9 2

9 0

9 6

9 3

9 1

8 9

9 3

9 1

8 9

8 8

8 6

2 . 5

1 0 1

9 8

9 5

9 3

1 0 0

9 7

9 4

9 2

9 7

9 5

9 3

9 1

9 5

9 3

9 1

9 0

8 8

3 . 0

1 0 2

9 9

9 7

9 5

1 0 1

9 8

9 6

9 4

9 8

9 6

9 4

9 3

9 6

9 4

9 3

9 1

8 9

4 . 0

1 0 3

1 0 1

9 9

9 8

1 0 2

1 0 0

9 8

9 7

9 9

9 8

9 6

9 5

9 7

9 6

9 5

9 4

9 1

5 . 0

1 0 4

1 0 2

1 0 1

9 9

1 0 3

1 0 1

1 0 0

9 8

1 0 0

9 9

9 8

9 7

9 8

9 7

9 6

9 5

9 2

7 . 0

1 0 5

1 0 4

1 0 3

1 0 2

1 0 4

1 0 3

1 0 1

1 0 0

1 0 1

1 0 0

9 9

9 8

9 9

9 8

9 7

9 6

9 3

1 0 . 0

1 0 6

1 0 5

1 0 4

1 0 3

1 0 5

1 0 4

1 0 3

1 0 2

1 0 2

1 0 1

1 0 1

1 0 0

9 9

9 9

9 8

9 8

9 4

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

1 8 0 °

1 2 0 °

9 0 °

6 0 °

3 0 °

0 °

1 8 0 °

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

5 0 0

1 0 0 0 c d

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 l x X

1 0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

A

8 m

6

4

2

0