屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB82810
光源	LED5000_70_145 x1　　145.0 lm
管理番号	K0169174(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	31 %
下方光束	69 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.15Hm	1.25Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	55	44	37	32	52	42	36	31	47	39	33	29	42	36	31	28	24		
0.8	65	54	47	42	61	52	46	41	55	48	43	39	50	44	39	36	31		
1.0	71	62	55	50	67	59	53	48	61	54	49	45	55	49	45	42	37		
1.25	77	68	62	57	73	65	59	55	66	60	55	51	59	55	51	48	41		
1.5	80	73	67	62	76	70	64	60	69	64	59	56	62	58	55	52	45		
2.0	85	79	74	70	81	76	71	67	74	69	65	62	66	63	60	58	50		
2.5	89	83	79	75	84	80	76	72	76	73	69	67	69	66	64	61	53		
3.0	91	86	82	79	86	82	79	76	78	75	72	70	71	68	66	64	55		
4.0	93	90	86	84	89	86	83	80	81	78	76	74	73	71	69	68	58		
5.0	95	92	89	87	91	88	86	83	82	80	78	77	74	73	71	70	60		
7.0	97	95	93	91	92	91	89	87	84	83	81	80	76	75	74	73	63		
10.0	98	97	95	94	94	92	91	90	85	84	83	82	77	77	76	75	64		





346.5
296.1

パナソニック株式会社