

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W 8 5 0 3 3 F

光源

L D A 8 L - D - G - E 1 7 / S / Z 6 × 1 7 6 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 5 9 4 4 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

3 0 %

上方光束

1 5 %

下方光束

1 5 %

天井

反射率

壁

床

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

保守率

良
中
否

0 . 6 3

0 . 6

0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0 . 6

0 . 8

1 . 0

1 . 2 5

1 . 5

2 . 0

2 . 5

3 . 0

4 . 0

5 . 0

7 . 0

1 0 . 0

1 2

1 5

1 6

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 lx

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 8

2 0

2 2

2 4

2 6

2 8

3 0

3 2

3 4

3 6

3 8

4 0

4 2

4 4

4 6

4 8

5 0

5 2

5 4

5 6

5 8

6 0

6 2

6 4

6 6

6 8

7 0

7 2

7 4

7 6

7 8

8 0

8 2

8 4

8 6

8 8

9 0

9 2

9 4

9 6

9 8

1 0 0

1 0 2

1 0 4

1 0 6

1 0 8

1 1 0

1 1 2

1 1 4

1 1 6

1 1 8

1 2 0

1 2 2

1 2 4

1 2 6

1 2 8

1 3 0

1 3 2

1 3 4

1 3 6

1 3 8

1 4 0

1 4 2

1 4 4

1 4 6

1 4 8

1 5 0

1 5 2

1 5 4

1 5 6

1 5 8

1 6 0

1 6 2

1 6 4

1 6 6

1 6 8

1 7 0

1 7 2

1 7 4

1 7 6

1 7 8

1 8 0

1 8 2

1 8 4

1 8 6

1 8 8

1 9 0

1 9 2

1 9 4

1 9 6

1 9 8

2 0 0

2 0 2

2 0 4

2 0 6

2 0 8

2 1 0

2 1 2

2 1 4

2 1 6

2 1 8

2 2 0

2 2 2

2 2 4

2 2 6

2 2 8

2 3 0

2 3 2

2 3 4

2 3 6

2 3 8

2 4 0

2 4 2

2 4 4

2 4 6

2 4 8

2 5 0

2 5 2

2 5 4

2 5 6

2 5 8

2 6 0

2 6 2

2 6 4

2 6 6

2 6 8

2 7 0

2 7 2

2 7 4

2 7 6

2 7 8

2 8 0

2 8 2

2 8 4

2 8 6

2 8 8

2 9 0

2 9 2

2 9 4

2 9 6

2 9 8

3 0 0

3 0 2

3 0 4

3 0 6

3 0 8

3 1 0

3 1 2

3 1 4

3 1 6

3 1 8

3 2 0

3 2 2

3 2 4

3 2 6

3 2 8

3 3 0

3 3 2

3 3 4

3 3 6

3 3 8

3 4 0

3 4 2

3 4 4

3 4 6

3 4 8

3 5 0

3 5 2

3 5 4

3 5 6

3 5 8

3 6 0

3 6 2

3 6 4

3 6 6

3 6 8

3 7 0

3 7 2

3 7 4

3 7 6

3 7 8

3 8 0

3 8 2

3 8 4

3 8 6

3 8 8

3 9 0

3 9 2

3 9 4

3 9 6

3 9 8