屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEW2026
光源	LLD6300L x1　　1270.0 lm
管理番号	K0165623(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	68 %
上方光束	2 %
下方光束	66 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		38	29	24	20	37	29	24	20	35	28	23	20	33	27	23	20	18
0.8		44	36	31	27	43	36	30	27	41	34	30	26	39	33	29	26	24
1.0		49	41	36	32	47	40	35	32	45	39	35	31	43	38	34	31	29
1.25		53	46	41	37	51	45	40	36	49	43	39	36	47	42	38	35	33
1.5		55	49	44	40	54	48	44	40	52	47	43	39	49	45	42	39	37
2.0		59	54	50	46	58	53	49	45	55	51	48	45	53	49	46	44	42
2.5		62	57	53	50	60	56	52	49	58	54	51	48	55	52	50	47	45
3.0		63	59	56	53	62	58	55	52	59	56	53	51	57	54	52	50	48
4.0		66	62	59	57	64	61	58	56	62	59	57	55	59	57	55	53	51
5.0		67	64	62	59	66	63	61	59	63	61	59	57	61	59	57	56	53
7.0		68	66	64	63	67	65	63	62	65	63	62	60	63	61	60	59	56
10.0		70	68	67	65	69	67	66	64	66	65	64	63	64	63	62	61	58





213.7
211.4

パナソニック株式会社