

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W C 8 1 3 3 7 K

光源

LED5000_70_225 x1 225.0 l m

管理番号

K0160249 (0) DR 1

B Z 分類

B Z 9

器具効率

100 %

上方光束

50 %

下方光束

50 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1) Z C M

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

1.07 H m

1.52 H m

0.6	45	32	24	19	41	30	22	17	33	25	19	14	27	20	15	11	6
0.8	53	41	32	26	48	37	30	24	39	31	25	20	32	25	20	16	10
1.0	59	47	38	32	53	43	35	29	44	36	30	25	35	29	24	20	12
1.25	64	53	45	38	59	49	41	35	48	40	34	30	39	33	28	24	15
1.5	68	58	50	43	62	53	46	40	51	44	38	34	41	36	31	27	17
2.0	74	65	57	51	68	59	53	47	56	50	44	40	45	40	36	33	21
2.5	77	69	62	56	71	64	58	52	59	53	49	44	48	44	40	37	24
3.0	80	73	66	61	74	67	61	57	61	56	52	48	50	46	43	40	27
4.0	83	77	72	67	77	72	67	62	65	60	57	53	53	50	47	44	30
5.0	86	81	76	71	79	75	70	66	67	63	60	57	55	52	49	47	32
7.0	88	84	81	77	82	78	75	72	69	66	64	61	57	55	53	51	36
10.0	91	88	85	82	84	81	79	76	71	69	67	65	59	58	56	54	39

配光曲線

ラング光束1000 lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

