

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2890K

光源

LDA4L-G-E17/S/K4 x1

440.0lm

管理番号

K0186172(0)DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

59%

上方光束

27%

下方光束

32%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.63

中

0.6

否

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

2.5

1.7

1.2

8

2.2

1.5

1.1

8

1.8

1.3

9

6

1.4

1.0

7

4

1

0.8

2.9

2.1

1.6

1.2

2.7

2.0

1.5

1.1

2.2

1.6

1.2

9

1.7

1.3

1.0

7

3

1.0

3.3

2.5

2.0

1.6

3.0

2.3

1.8

1.4

2.4

1.9

1.5

1.2

1.9

1.5

1.2

9

5

1.25

3.6

2.9

2.3

1.9

3.3

2.6

2.1

1.8

2.7

2.2

1.8

1.5

2.1

1.7

1.4

1.2

6

1.5

3.8

3.2

2.6

2.2

3.5

2.9

2.4

2.0

2.9

2.4

2.0

1.7

2.3

1.9

1.6

1.4

8

2.0

4.2

3.6

3.1

2.7

3.8

3.3

2.9

2.5

3.2

2.8

2.4

2.1

2.6

2.2

2.0

1.7

1.1

2.5

4.4

3.9

3.4

3.0

4.1

3.6

3.2

2.8

3.4

3.0

2.7

2.4

2.8

2.5

2.2

2.0

1.3

3.0

4.6

4.1

3.7

3.3

4.2

3.8

3.4

3.1

3.5

3.2

2.9

2.6

2.9

2.6

2.4

2.2

1.4

4.0

4.8

4.4

4.0

3.7

4.5

4.1

3.8

3.5

3.8

3.5

3.2

3.0

3.1

2.9

2.7

2.5

1.7

5.0

5.0

4.6

4.3

4.0

4.6

4.3

4.0

3.7

3.9

3.6

3.4

3.2

3.2

3.0

2.8

2.7

1.9

7.0

5.1

4.9

4.6

4.4

4.8

4.5

4.3

4.1

4.1

3.9

3.7

3.5

3.4

3.2

3.1

3.0

2.1

10.0

5.3

5.1

4.9

4.7

4.9

4.7

4.6

4.4

4.2

4.1

3.9

3.8

3.6

3.4

3.3

3.2

2.3

配光曲線

ランプ光束1000lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002