

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2894K

光源

LDT6L-G-E17/S/T6 x1 810.0lm

管理番号

K0176851 (2) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

44 %

上方光束

23 %

下方光束

21 %

反射率

天井

壁

床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6	1.8	1.2	8	6	1.6	1.1	8	5	1.3	9	6	4	1.0	7	4	3	0
0.8	2.1	1.5	1.1	8	1.9	1.4	1.0	8	1.5	1.1	8	6	1.2	8	6	4	1
1.0	2.4	1.8	1.4	1.1	2.1	1.6	1.3	1.0	1.7	1.3	1.0	8	1.3	1.0	7	6	2
1.25	2.6	2.1	1.6	1.3	2.3	1.9	1.5	1.2	1.9	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1	9	7	3
1.5	2.8	2.3	1.9	1.5	2.5	2.1	1.7	1.4	2.0	1.7	1.4	1.1	1.6	1.3	1.0	8	4
2.0	3.0	2.6	2.2	1.9	2.8	2.3	2.0	1.7	2.2	1.9	1.6	1.4	1.7	1.5	1.3	1.1	6
2.5	3.2	2.8	2.4	2.1	2.9	2.5	2.2	2.0	2.4	2.1	1.8	1.6	1.9	1.6	1.4	1.3	7
3.0	3.3	3.0	2.6	2.3	3.0	2.7	2.4	2.2	2.5	2.2	2.0	1.8	2.0	1.7	1.6	1.4	8
4.0	3.5	3.2	2.9	2.6	3.2	2.9	2.7	2.4	2.6	2.4	2.2	2.0	2.1	1.9	1.8	1.6	1.0
5.0	3.6	3.3	3.1	2.9	3.3	3.1	2.8	2.6	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8	1.1
7.0	3.7	3.5	3.3	3.1	3.5	3.3	3.1	2.9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.3
10.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	1.5

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

H=2.5

H=3.5

H=1.5

パナソニック株式会社