

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2895K

光源

LDA4L-H-E17/E/S/W/2×1

440.0lm

管理番号

K0176848(2)DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

45%

上方光束

22%

下方光束

23%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6 1.8 1.2 8 6 1.6 1.1 8 5 1.3 9 6 4 1.0 7 4 3 0
0.8 2.2 1.6 1.1 8 1.9 1.4 1.0 8 1.6 1.1 8 6 1.2 9 6 4 1
1.0 2.4 1.8 1.4 1.1 2.2 1.7 1.3 1.0 1.7 1.3 1.0 8 1.3 1.0 8 6 2
1.25 2.7 2.1 1.7 1.3 2.4 1.9 1.5 1.2 1.9 1.5 1.2 1.0 1.5 1.2 9 7 3
1.5 2.8 2.3 1.9 1.6 2.6 2.1 1.7 1.4 2.1 1.7 1.4 1.2 1.6 1.3 1.1 9 4
2.0 3.1 2.6 2.2 1.9 2.8 2.4 2.0 1.8 2.3 2.0 1.7 1.4 1.8 1.5 1.3 1.1 6
2.5 3.3 2.9 2.5 2.2 3.0 2.6 2.3 2.0 2.4 2.1 1.9 1.7 1.9 1.7 1.5 1.3 8
3.0 3.4 3.0 2.7 2.4 3.1 2.8 2.5 2.2 2.6 2.3 2.0 1.8 2.0 1.8 1.6 1.5 9
4.0 3.6 3.3 3.0 2.7 3.3 3.0 2.7 2.5 2.7 2.5 2.3 2.1 2.2 2.0 1.8 1.7 1.1
5.0 3.7 3.4 3.2 2.9 3.4 3.1 2.9 2.7 2.8 2.6 2.4 2.3 2.3 2.1 2.0 1.8 1.2
7.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.5 3.3 3.2 3.0 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
10.0 4.0 3.8 3.6 3.5 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 1.6

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx

60lx

40lx

20lx

10lx

8lx

6lx

4lx

2lx

1lx

0.5lx

0.25lx

0.1lx

0.05lx

0.025lx

0.01lx

0.005lx

0.0025lx

0.001lx

H=2.5

H=3.5

H=1.5

パナソニック株式会社