

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1558SN

光源

LED5000_85_1625 x1 1625.0lm

管理番号

K0176473 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75Hm

0.75Hm

0.6	77	70	65	61	76	69	65	61	75	68	64	61	73	68	64	61	60
0.8	85	79	74	71	84	78	74	70	82	77	73	70	81	76	73	70	69
1.0	90	84	80	77	89	84	80	76	87	82	79	76	85	81	78	76	74
1.25	94	89	85	82	93	88	84	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79
1.5	97	92	88	86	95	91	88	85	93	90	87	85	92	89	86	84	82
2.0	100	96	93	91	99	95	92	90	96	94	91	89	95	92	90	88	87
2.5	102	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
3.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91
4.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93
5.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	94
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	101	100	100	100	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

