

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 3 8 WY

光源

LED2700_85_2165 x1 2165.0 lm

管理番号

K0176468 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75Hm

0.75Hm

0.6

86

80

76

74

85

80

76

74

84

79

76

74

83

78

76

73

72

0.8

91

86

83

81

91

86

83

80

89

85

82

80

88

84

82

80

79

1.0

95

91

87

85

94

90

87

85

93

89

86

84

91

88

86

84

83

1.25

98

94

91

89

97

93

91

88

95

92

90

88

94

91

89

87

86

1.5

100

96

93

91

99

96

93

91

97

94

92

90

95

93

91

90

88

2.0

102

99

97

95

101

98

96

94

99

97

95

94

97

96

94

93

91

2.5

103

101

99

97

102

100

98

97

100

99

97

96

99

97

96

95

93

3.0

104

102

100

99

103

101

100

98

101

100

98

97

99

98

97

96

94

4.0

105

104

102

101

104

103

101

100

98

101

100

99

100

99

98

98

95

5.0

106

105

103

102

105

104

103

102

103

102

101

100

101

100

99

99

96

7.0

107

106

105

104

106

105

104

103

103

103

102

101

101

100

100

97

10.0

107

107

106

105

106

106

105

104

104

103

103

103

102

102

101

101

98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H0.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5