

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2536SW

光源

LED4000\_85\_2405 x1 2405.0 lm

管理番号

K0176631 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

Hm

0.75 Hm

0.75 Hm

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0.6  | 80  | 73  | 68  | 65  | 79  | 72  | 68  | 65  | 77  | 72  | 68  | 65  | 76  | 71  | 67  | 65  | 63 |
| 0.8  | 87  | 81  | 77  | 74  | 87  | 81  | 77  | 74  | 85  | 80  | 76  | 74  | 83  | 79  | 76  | 73  | 72 |
| 1.0  | 92  | 86  | 82  | 80  | 91  | 86  | 82  | 79  | 89  | 85  | 81  | 79  | 87  | 84  | 81  | 79  | 77 |
| 1.25 | 95  | 91  | 87  | 84  | 94  | 90  | 87  | 84  | 93  | 89  | 86  | 84  | 91  | 88  | 85  | 83  | 82 |
| 1.5  | 98  | 94  | 90  | 88  | 97  | 93  | 90  | 87  | 95  | 92  | 89  | 87  | 93  | 90  | 88  | 86  | 85 |
| 2.0  | 101 | 97  | 95  | 92  | 100 | 97  | 94  | 92  | 98  | 95  | 93  | 91  | 96  | 94  | 92  | 90  | 88 |
| 2.5  | 102 | 100 | 97  | 95  | 101 | 99  | 97  | 95  | 99  | 97  | 95  | 94  | 97  | 96  | 94  | 93  | 91 |
| 3.0  | 104 | 101 | 99  | 97  | 102 | 100 | 98  | 97  | 100 | 98  | 97  | 95  | 98  | 97  | 95  | 94  | 92 |
| 4.0  | 105 | 103 | 101 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99  | 102 | 100 | 99  | 98  | 100 | 98  | 97  | 96  | 94 |
| 5.0  | 106 | 104 | 103 | 101 | 105 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 99  | 100 | 99  | 99  | 98  | 95 |
| 7.0  | 107 | 106 | 104 | 103 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99  | 97 |
| 10.0 | 107 | 107 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 98 |

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 ( A )  
--- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

