

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1036SE

光源

LED3000_85_785 ×1 785.0 lm

管理番号

K0176631 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75Hm

0.75Hm

0.6	80	73	68	65	79	72	68	65	77	72	68	65	76	71	67	65	63
0.8	87	81	77	74	87	81	77	74	85	80	76	74	83	79	76	73	72
1.0	92	86	82	80	91	86	82	79	89	85	81	79	87	84	81	79	77
1.25	95	91	87	84	94	90	87	84	93	89	86	84	91	88	85	83	82
1.5	98	94	90	88	97	93	90	87	95	92	89	87	93	90	88	86	85
2.0	101	97	95	92	100	97	94	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88
2.5	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91
3.0	104	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	97	95	94	92
4.0	105	103	101	100	104	102	101	99	102	100	99	98	100	98	97	96	94
5.0	106	104	103	101	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	95
7.0	107	106	104	103	106	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97
10.0	107	107	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

