

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NCN25301S

光源

LED4000_85_2090 x1 2090.0 lm

管理番号

K0177434 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.64Hm

0.64Hm

0.6

80

73

68

65

79

72

68

65

77

0.8

87

81

77

74

86

81

77

74

85

1.0

92

86

82

79

91

86

82

79

89

1.25

95

91

87

84

94

90

87

84

92

1.5

98

93

90

88

97

93

90

87

95

2.0

101

97

94

92

99

96

94

92

97

2.5

102

99

97

95

101

99

96

94

97

3.0

103

101

99

97

102

100

98

96

100

4.0

105

103

101

100

104

102

100

99

101

5.0

106

104

103

101

104

103

102

101

100

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

101

10.0

107

106

105

105

104

104

103

103

102

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

H=6

H=8

H=10

H=12

H=15

H=20

H=25

H=30

H=40

H=50

H=60

H=80

H=100

H=120

H=150

H=200

H=250

H=300

H=400

H=500

H=600

H=800

H=1000