

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNN33002B

光源

LED3500_85_1740 ×1 1740.0 lm

管理番号

K0177089 (0) DB 1

BZ分類

BZ2/8.5/BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

70 %

50 %

30 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良
中
否

0.81

0.77

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.71 m

1.88 m

2

2.26

2.34

2.5

2.82

2.83

3

3.36

3.33

0.6

68

58

52

48

67

58

52

48

65

57

52

48

63

56

51

47

46

0.8

78

69

64

59

77

69

63

59

75

68

63

59

73

67

62

59

57

1.0

84

77

71

67

83

76

71

67

81

75

70

67

79

73

69

66

65

1.25

89

83

78

74

88

82

77

74

86

80

76

73

84

79

76

73

71

1.5

92

87

82

78

91

86

82

78

89

84

81

78

87

83

80

77

75

2.0

97

92

88

85

95

91

87

84

93

89

86

84

91

88

85

83

81

2.5

99

95

92

89

98

94

91

88

95

92

90

87

93

91

88

86

84

3.0

101

97

94

92

99

96

94

91

97

94

92

90

95

93

91

89

87

4.0

103

100

98

96

101

99

97

95

99

97

95

94

97

95

94

92

90

5.0

104

102

100

98

102

101

99

97

100

99

97

96

98

97

95

94

92

7.0

105

103

101

100

104

102

101

100

102

100

99

98

99

98

97

97

94

10.0

106

105

104

103

105

104

103

102

102

102

101

100

100

100

99

98

96

配光曲線

ラング光束1000 lm

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

X

10

60

40

20

10

8

6

4

2

1.5

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

H=6

H=7

H=8

H=9

H=10

H=11