

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W J 5 6 9 7 5 F

光源

L D A 4 L - G / S / K 4 × 1

4 8 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 3 4 3 3 9 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

6 8 %

上方光束

4 4 %

下方光束

2 4 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良
中
否

0 . 6 3
0 . 6
0 . 5 6

下方投影面積

c m ²

等価発光面積

c m ²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 0 0 H m

0 . 0 0 H m

0.6	2.9	2.1	1.6	1.2	2.6	1.9	1.4	1.1	2.0	1.5	1.1	8	1.5	1.1	8	6	2
0.8	3.5	2.7	2.1	1.7	3.1	2.4	1.9	1.5	2.4	1.9	1.5	1.2	1.8	1.4	1.1	8	3
1.0	3.9	3.1	2.5	2.1	3.4	2.8	2.3	1.9	2.7	2.2	1.8	1.5	2.0	1.6	1.3	1.1	4
1.25	4.2	3.5	2.9	2.5	3.8	3.1	2.6	2.2	2.9	2.4	2.1	1.8	2.1	1.8	1.5	1.3	5
1.5	4.5	3.8	3.3	2.8	4.0	3.4	2.9	2.6	3.1	2.7	2.3	2.0	2.3	2.0	1.7	1.5	6
2.0	4.9	4.3	3.8	3.3	4.4	3.8	3.4	3.0	3.4	3.0	2.7	2.4	2.5	2.2	2.0	1.8	8
2.5	5.1	4.6	4.1	3.7	4.6	4.1	3.7	3.4	3.6	3.3	3.0	2.7	2.7	2.4	2.2	2.0	10
3.0	5.3	4.8	4.4	4.0	4.8	4.3	4.0	3.6	3.8	3.4	3.2	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	11
4.0	5.5	5.1	4.8	4.4	5.0	4.6	4.3	4.0	4.0	3.7	3.4	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	13
5.0	5.7	5.3	5.0	4.7	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.8	2.6	14
7.0	5.8	5.6	5.3	5.1	5.3	5.1	4.8	4.6	4.2	4.1	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.9	16
10.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.4	5.3	5.1	4.9	4.4	4.2	4.1	4.0	3.4	3.3	3.2	3.1	17

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

3

2

1

0.8

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

H = 2.5

H = 2.5

H = 3.5

H = 3

H = 3

H = 5

H = 5

H = 5

H = 5

H = 5

H = 5

H = 5

H = 5

パナソニック株式会社

H = 1.5