

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XAD3 1 3 1 NK

光源

L L D 3 0 2 0 M N C B 1 × 1

7 1 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 7 5 5 2 7 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

7 3 %

上方光束

0 %

下方光束

7 3 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 4 1 H m

0 . 4 1 H m

0 . 6

6 0

5 6

5 3

5 1

6 0

5 5

5 3

5 1

5 9

5 5

0 . 8

6 5

6 0

5 8

5 6

6 4

6 0

5 8

5 6

6 3

6 0

1 . 0

6 7

6 4

6 1

5 9

6 7

6 3

6 1

5 9

6 5

6 3

1 . 2 5

7 0

6 6

6 4

6 2

6 9

6 6

6 4

6 2

6 8

6 5

1 . 5

7 1

6 8

6 6

6 4

7 0

6 8

6 6

6 4

6 7

6 5

2 . 0

7 3

7 1

6 9

6 7

7 2

7 0

6 8

6 7

7 1

6 9

2 . 5

7 4

7 2

7 1

6 9

7 3

7 2

7 0

6 9

7 2

7 0

3 . 0

7 5

7 3

7 2

7 1

7 4

7 3

7 1

7 0

7 3

7 1

4 . 0

7 6

7 5

7 3

7 2

7 5

7 4

7 3

7 2

7 4

7 2

5 . 0

7 6

7 5

7 4

7 3

7 6

7 5

7 4

7 3

7 2

7 3

7 . 0

7 7

7 6

7 5

7 6

7 6

7 5

7 4

7 3

7 2

7 3

1 0 . 0

7 8

7 7

7 6

7 6

7 7

7 6

7 5

7 4

7 3

7 1

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 0

6 0

4 0

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H = 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5